

AC Bearings - Double Sealed (Contact Rubber Seal)

AC Bearings

59 mã sản phẩm



Nhập vào mã NTN để mở trang chi tiết trên www.catson.vn.

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
AC-6000LLU	10 mm	26 mm	8 mm	Double Sealed	5.050 N	1.960 N	21.000 RPM	—
AC-6000LLUC3	10 mm	26 mm	8 mm	Double Sealed	5.050 N	1.960 N	21.000 RPM	—
AC-6001LLU	12 mm	28 mm	8 mm	Double Sealed	5.650 N	2.390 N	18.000 RPM	—
AC-6001LLUC3	12 mm	28 mm	8 mm	Double Sealed	5.650 N	2.390 N	18.000 RPM	—
AC-6002LLU	15 mm	32 mm	9 mm	Double Sealed	6.200 N	2.840 N	15.000 RPM	—
AC-6002LLUC3	15 mm	32 mm	9 mm	Double Sealed	6.200 N	2.840 N	15.000 RPM	—
AC-6003LLU	17 mm	35 mm	10 mm	Double Sealed	7.550 N	3.350 N	14.000 RPM	—
AC-6003LLUC3	17 mm	35 mm	10 mm	Double Sealed	7.550 N	3.350 N	14.000 RPM	—
AC-6003LLUC3-4M	17 mm	35 mm	10 mm	Double Sealed	7.550 N	3.350 N	14.000 RPM	—
AC-6004LLU	20 mm	42 mm	12 mm	Double Sealed	10.400 N	5.050 N	11.000 RPM	—
AC-6004LLUC3	20 mm	42 mm	12 mm	Double Sealed	10.400 N	5.050 N	11.000 RPM	—
AC-6005LLU	25 mm	47 mm	12 mm	Double Sealed	11.200 N	5.850 N	9.400 RPM	—
AC-6005LLUC3	25 mm	47 mm	12 mm	Double Sealed	11.200 N	5.850 N	9.400 RPM	—
AC-6006LLU	30 mm	55 mm	13 mm	Double Sealed	14.700 N	8.300 N	7.700 RPM	—
AC-6006LLUC3	30 mm	55 mm	13 mm	Double Sealed	14.700 N	8.300 N	7.700 RPM	—
AC-6007LLU	35 mm	62 mm	14 mm	Double Sealed	17.700 N	10.300 N	6.800 RPM	—
AC-6007LLUC3	35 mm	62 mm	14 mm	Double Sealed	17.700 N	10.300 N	6.800 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
AC-6200LLU	10 mm	30 mm	9 mm	Double Sealed	5.650 N	2.390 N	18.000 RPM	—
AC-6200LLUC3	10 mm	30 mm	9 mm	Double Sealed	5.650 N	2.390 N	18.000 RPM	—
AC-6201LLU	12 mm	32 mm	10 mm	Double Sealed	6.750 N	2.750 N	16.000 RPM	—
AC-6201LLUC3	12 mm	32 mm	10 mm	Double Sealed	6.750 N	2.750 N	16.000 RPM	—
AC-6202LLU	15 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	8.600 N	3.600 N	15.000 RPM	—
AC-6202LLUC3	15 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	8.600 N	3.600 N	15.000 RPM	—
AC-6203LLU	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
AC-6203LLUC3	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
AC-6204LLU	20 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	14.200 N	6.650 N	10.000 RPM	—
AC-6204LLUC3	20 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	14.200 N	6.650 N	10.000 RPM	—
AC-6205LLU	25 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	15.500 N	7.850 N	8.900 RPM	—
AC-6205LLUC3	25 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	15.500 N	7.850 N	8.900 RPM	—
AC-6206LLU	30 mm	62 mm	16 mm	Double Sealed	21.600 N	11.300 N	7.300 RPM	—
AC-6206LLUC3	30 mm	62 mm	16 mm	Double Sealed	21.600 N	11.300 N	7.300 RPM	—
AC-6207LLU	35 mm	72 mm	17 mm	Double Sealed	28.400 N	15.300 N	6.300 RPM	—
AC-6207LLUC3	35 mm	72 mm	17 mm	Double Sealed	28.400 N	15.300 N	6.300 RPM	—
AC-6208LLU	40 mm	80 mm	18 mm	Double Sealed	32.500 N	17.800 N	5.600 RPM	—
AC-6208LLUC3	40 mm	80 mm	18 mm	Double Sealed	32.500 N	17.800 N	5.600 RPM	—
AC-6208T2XLLHC3	40 mm	80 mm	18 mm	Double Sealed	32.500 N	17.800 N	6.700 RPM	—
AC-6209LLU	45 mm	85 mm	19 mm	Double Sealed	36.000 N	20.400 N	5.200 RPM	—
AC-6209LLUC3	45 mm	85 mm	19 mm	Double Sealed	36.000 N	20.400 N	5.200 RPM	—
AC-6300LLU	10 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	9.100 N	3.500 N	16.000 RPM	—
AC-6300LLUC3	10 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	9.100 N	3.500 N	16.000 RPM	—
AC-6301LLU	12 mm	37 mm	12 mm	Double Sealed	10.800 N	4.200 N	15.000 RPM	—
AC-6301LLUC3	12 mm	37 mm	12 mm	Double Sealed	10.800 N	4.200 N	15.000 RPM	—
AC-6302LLU	15 mm	42 mm	13 mm	Double Sealed	12.700 N	5.450 N	12.000 RPM	—
AC-6302LLUC3	15 mm	42 mm	13 mm	Double Sealed	12.700 N	5.450 N	12.000 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
AC-6303LLU	17 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	15.000 N	6.550 N	11.000 RPM	—
AC-6303LLUC3	17 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	15.000 N	6.550 N	11.000 RPM	—
AC-6304LLU	20 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	17.600 N	7.900 N	10.000 RPM	—
AC-6304LLUC3	20 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	17.600 N	7.900 N	10.000 RPM	—
AC-6305LLU	25 mm	62 mm	17 mm	Double Sealed	23.500 N	10.900 N	8.100 RPM	—
AC-6305LLUC3	25 mm	62 mm	17 mm	Double Sealed	23.500 N	10.900 N	8.100 RPM	—
AC-6306LLU	30 mm	72 mm	19 mm	Double Sealed	29.500 N	15.000 N	6.600 RPM	—
AC-6306LLUC3	30 mm	72 mm	19 mm	Double Sealed	29.500 N	15.000 N	6.600 RPM	—
AC-6307LLU	35 mm	80 mm	21 mm	Double Sealed	37.000 N	19.100 N	6.000 RPM	—
AC-6307LLUC3	35 mm	80 mm	21 mm	Double Sealed	37.000 N	19.100 N	6.000 RPM	—
AC-6308LLU	40 mm	90 mm	23 mm	Double Sealed	45.000 N	24.000 N	5.300 RPM	—
AC-6308LLUC3	40 mm	90 mm	23 mm	Double Sealed	45.000 N	24.000 N	5.300 RPM	—
AC-6309LLU	45 mm	100 mm	25 mm	Double Sealed	58.500 N	32.000 N	4.700 RPM	—
AC-6309LLUC3	45 mm	100 mm	25 mm	Double Sealed	58.500 N	32.000 N	4.700 RPM	—
AC-6313X4LLUCM	65 mm	140 mm	33 mm	Double Sealed	103.000 N	60.000 N	4.900 RPM	—

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

