

AC Bearings - Double Sealed (Non-Contact Rubber Seal)

AC Bearings

59 mã sản phẩm



Nhập vào mã NTN để mở trang chi tiết trên www.catson.vn.

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
5S-AC-6207M8LLBC-01	35 mm	72 mm	17 mm	Double Sealed	28.400 N	15.300 N	9.800 RPM	—
AC-6000LLB	10 mm	26 mm	8 mm	Double Sealed	5.050 N	1.960 N	29.000 RPM	—
AC-6000LLBC3	10 mm	26 mm	8 mm	Double Sealed	5.050 N	1.960 N	29.000 RPM	—
AC-6001LLB	12 mm	28 mm	8 mm	Double Sealed	5.650 N	2.390 N	26.000 RPM	—
AC-6001LLBC3	12 mm	28 mm	8 mm	Double Sealed	5.650 N	2.390 N	26.000 RPM	—
AC-6002LLB	15 mm	32 mm	9 mm	Double Sealed	6.200 N	2.840 N	22.000 RPM	—
AC-6002LLBC3	15 mm	32 mm	9 mm	Double Sealed	6.200 N	2.840 N	22.000 RPM	—
AC-6003LLB	17 mm	35 mm	10 mm	Double Sealed	7.550 N	3.350 N	20.000 RPM	—
AC-6003LLBC3	17 mm	35 mm	10 mm	Double Sealed	7.550 N	3.350 N	20.000 RPM	—
AC-6004LLB	20 mm	42 mm	12 mm	Double Sealed	10.400 N	5.050 N	18.000 RPM	—
AC-6004LLBC3	20 mm	42 mm	12 mm	Double Sealed	10.400 N	5.050 N	18.000 RPM	—
AC-6005LLB	25 mm	47 mm	12 mm	Double Sealed	11.200 N	5.850 N	15.000 RPM	—
AC-6005LLBC3	25 mm	47 mm	12 mm	Double Sealed	11.200 N	5.850 N	15.000 RPM	—
AC-6005T2X3LLBC3P5	25 mm	47 mm	12 mm	Double Sealed	11.200 N	5.850 N	15.000 RPM	—
AC-6006LLB	30 mm	55 mm	13 mm	Double Sealed	14.700 N	8.300 N	13.000 RPM	—
AC-6006LLBC3	30 mm	55 mm	13 mm	Double Sealed	14.700 N	8.300 N	13.000 RPM	—
AC-6007LLB	35 mm	62 mm	14 mm	Double Sealed	17.700 N	10.300 N	12.000 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ dầu
AC-6007LLBC3	35 mm	62 mm	14 mm	Double Sealed	17.700 N	10.300 N	12.000 RPM	—
AC-6200LLB	10 mm	30 mm	9 mm	Double Sealed	5.650 N	2.390 N	25.000 RPM	—
AC-6200LLBC3	10 mm	30 mm	9 mm	Double Sealed	5.650 N	2.390 N	25.000 RPM	—
AC-6201LLB	12 mm	32 mm	10 mm	Double Sealed	6.750 N	2.750 N	22.000 RPM	—
AC-6201LLBC3	12 mm	32 mm	10 mm	Double Sealed	6.750 N	2.750 N	22.000 RPM	—
AC-6202LLB	15 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	8.600 N	3.600 N	19.000 RPM	—
AC-6202LLBC3	15 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	8.600 N	3.600 N	19.000 RPM	—
AC-6203LLB	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	18.000 RPM	—
AC-6203LLBC3	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	18.000 RPM	—
AC-6204LLB	20 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	14.200 N	6.650 N	16.000 RPM	—
AC-6204LLBC3	20 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	14.200 N	6.650 N	16.000 RPM	—
AC-6205LLB	25 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	15.500 N	7.850 N	13.000 RPM	—
AC-6205LLBC3	25 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	15.500 N	7.850 N	13.000 RPM	—
AC-6206LLB	30 mm	62 mm	16 mm	Double Sealed	21.600 N	11.300 N	11.000 RPM	—
AC-6206LLBC3	30 mm	62 mm	16 mm	Double Sealed	21.600 N	11.300 N	11.000 RPM	—
AC-6207LLB	35 mm	72 mm	17 mm	Double Sealed	28.400 N	15.300 N	9.800 RPM	—
AC-6207LLBC3	35 mm	72 mm	17 mm	Double Sealed	28.400 N	15.300 N	9.800 RPM	—
AC-6208LLB	40 mm	80 mm	18 mm	Double Sealed	32.500 N	17.800 N	8.700 RPM	—
AC-6208LLBC3	40 mm	80 mm	18 mm	Double Sealed	32.500 N	17.800 N	8.700 RPM	—
AC-6209LLB	45 mm	85 mm	19 mm	Double Sealed	36.000 N	20.400 N	7.800 RPM	—
AC-6209LLBC3	45 mm	85 mm	19 mm	Double Sealed	36.000 N	20.400 N	7.800 RPM	—
AC-6300LLB	10 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	9.100 N	3.500 N	23.000 RPM	—
AC-6300LLBC3	10 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	9.100 N	3.500 N	23.000 RPM	—
AC-6301LLB	12 mm	37 mm	12 mm	Double Sealed	10.800 N	4.200 N	20.000 RPM	—
AC-6301LLBC3	12 mm	37 mm	12 mm	Double Sealed	10.800 N	4.200 N	20.000 RPM	—
AC-6302LLB	15 mm	42 mm	13 mm	Double Sealed	12.700 N	5.450 N	17.000 RPM	—
AC-6302LLBC3	15 mm	42 mm	13 mm	Double Sealed	12.700 N	5.450 N	17.000 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
AC-6303LLB	17 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	15.000 N	6.550 N	16.000 RPM	—
AC-6303LLBC3	17 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	15.000 N	6.550 N	16.000 RPM	—
AC-6304LLB	20 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	17.600 N	7.900 N	14.000 RPM	—
AC-6304LLBC3	20 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	17.600 N	7.900 N	14.000 RPM	—
AC-6305LLB	25 mm	62 mm	17 mm	Double Sealed	23.500 N	10.900 N	12.000 RPM	—
AC-6305LLBC3	25 mm	62 mm	17 mm	Double Sealed	23.500 N	10.900 N	12.000 RPM	—
AC-6306LLB	30 mm	72 mm	19 mm	Double Sealed	29.500 N	15.000 N	10.000 RPM	—
AC-6306LLBC3	30 mm	72 mm	19 mm	Double Sealed	29.500 N	15.000 N	10.000 RPM	—
AC-6307LLB	35 mm	80 mm	21 mm	Double Sealed	37.000 N	19.100 N	8.800 RPM	—
AC-6307LLBC3	35 mm	80 mm	21 mm	Double Sealed	37.000 N	19.100 N	8.800 RPM	—
AC-6308LLB	40 mm	90 mm	23 mm	Double Sealed	45.000 N	24.000 N	7.800 RPM	—
AC-6308LLBC3	40 mm	90 mm	23 mm	Double Sealed	45.000 N	24.000 N	7.800 RPM	—
AC-6309LLB	45 mm	100 mm	25 mm	Double Sealed	58.500 N	32.000 N	7.000 RPM	—
AC-6309LLBC3	45 mm	100 mm	25 mm	Double Sealed	58.500 N	32.000 N	7.000 RPM	—
AC-TMB204LLB	20 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	14.200 N	6.650 N	16.000 RPM	—

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

