

AC Bearings - Double Shielded

AC Bearings

58 mã sản phẩm



Nhập vào mã NTN để mở trang chi tiết trên www.catson.vn.

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
AC-6000ZZ	10 mm	26 mm	8 mm	Double Shielded	5.050 N	1.960 N	29.000 RPM	—
AC-6000ZZC3	10 mm	26 mm	8 mm	Double Shielded	5.050 N	1.960 N	29.000 RPM	—
AC-6001ZZ	12 mm	28 mm	8 mm	Double Shielded	5.650 N	2.390 N	26.000 RPM	—
AC-6001ZZC3	12 mm	28 mm	8 mm	Double Shielded	5.650 N	2.390 N	26.000 RPM	—
AC-6002ZZ	15 mm	32 mm	9 mm	Double Shielded	6.200 N	2.840 N	22.000 RPM	—
AC-6002ZZC3	15 mm	32 mm	9 mm	Double Shielded	6.200 N	2.840 N	22.000 RPM	—
AC-6003ZZ	17 mm	35 mm	10 mm	Double Shielded	7.550 N	3.350 N	20.000 RPM	—
AC-6003ZZC3	17 mm	35 mm	10 mm	Double Shielded	7.550 N	3.350 N	20.000 RPM	—
AC-6004ZZ	20 mm	42 mm	12 mm	Double Shielded	10.400 N	5.050 N	18.000 RPM	—
AC-6004ZZC3	20 mm	42 mm	12 mm	Double Shielded	10.400 N	5.050 N	18.000 RPM	—
AC-6005ZZ	25 mm	47 mm	12 mm	Double Shielded	11.200 N	5.850 N	15.000 RPM	—
AC-6005ZZC3	25 mm	47 mm	12 mm	Double Shielded	11.200 N	5.850 N	15.000 RPM	—
AC-6006ZZ	30 mm	55 mm	13 mm	Double Shielded	14.700 N	8.300 N	13.000 RPM	—
AC-6006ZZC3	30 mm	55 mm	13 mm	Double Shielded	14.700 N	8.300 N	13.000 RPM	—
AC-6007ZZ	35 mm	62 mm	14 mm	Double Shielded	17.700 N	10.300 N	12.000 RPM	—
AC-6007ZZC3	35 mm	62 mm	14 mm	Double Shielded	17.700 N	10.300 N	12.000 RPM	—
AC-6200ZZ	10 mm	30 mm	9 mm	Double Shielded	5.650 N	2.390 N	25.000 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
AC-6200ZZC3	10 mm	30 mm	9 mm	Double Shielded	5.650 N	2.390 N	25.000 RPM	—
AC-6201ZZ	12 mm	32 mm	10 mm	Double Shielded	6.750 N	2.750 N	22.000 RPM	—
AC-6201ZZC3	12 mm	32 mm	10 mm	Double Shielded	6.750 N	2.750 N	22.000 RPM	—
AC-6202ZZ	15 mm	35 mm	11 mm	Double Shielded	8.600 N	3.600 N	19.000 RPM	—
AC-6202ZZC3	15 mm	35 mm	11 mm	Double Shielded	8.600 N	3.600 N	19.000 RPM	—
AC-6202ZZCM	15 mm	35 mm	11 mm	Double Shielded	8.600 N	3.600 N	19.000 RPM	—
AC-6203ZZ	17 mm	40 mm	12 mm	Double Shielded	10.600 N	4.600 N	18.000 RPM	—
AC-6203ZZC3	17 mm	40 mm	12 mm	Double Shielded	10.600 N	4.600 N	18.000 RPM	—
AC-6204ZZ	20 mm	47 mm	14 mm	Double Shielded	14.200 N	6.650 N	16.000 RPM	—
AC-6204ZZC3	20 mm	47 mm	14 mm	Double Shielded	14.200 N	6.650 N	16.000 RPM	—
AC-6205ZZ	25 mm	52 mm	15 mm	Double Shielded	15.500 N	7.850 N	13.000 RPM	—
AC-6205ZZC3	25 mm	52 mm	15 mm	Double Shielded	15.500 N	7.850 N	13.000 RPM	—
AC-6206ZZ	30 mm	62 mm	16 mm	Double Shielded	21.600 N	11.300 N	11.000 RPM	—
AC-6206ZZC3	30 mm	62 mm	16 mm	Double Shielded	21.600 N	11.300 N	11.000 RPM	—
AC-6207ZZ	35 mm	72 mm	17 mm	Double Shielded	28.400 N	15.300 N	9.800 RPM	—
AC-6207ZZC3	35 mm	72 mm	17 mm	Double Shielded	28.400 N	15.300 N	9.800 RPM	—
AC-6208ZZ	40 mm	80 mm	18 mm	Double Shielded	32.500 N	17.800 N	8.700 RPM	—
AC-6208ZZC3	40 mm	80 mm	18 mm	Double Shielded	32.500 N	17.800 N	8.700 RPM	—
AC-6208ZZCM	40 mm	80 mm	18 mm	Double Shielded	32.500 N	17.800 N	8.700 RPM	—
AC-6209ZZ	45 mm	85 mm	19 mm	Double Shielded	36.000 N	20.400 N	7.800 RPM	—
AC-6209ZZC3	45 mm	85 mm	19 mm	Double Shielded	36.000 N	20.400 N	7.800 RPM	—
AC-6300ZZ	10 mm	35 mm	11 mm	Double Shielded	9.100 N	3.500 N	23.000 RPM	—
AC-6300ZZC3	10 mm	35 mm	11 mm	Double Shielded	9.100 N	3.500 N	23.000 RPM	—
AC-6301ZZ	12 mm	37 mm	12 mm	Double Shielded	10.800 N	4.200 N	20.000 RPM	—
AC-6301ZZC3	12 mm	37 mm	12 mm	Double Shielded	10.800 N	4.200 N	20.000 RPM	—
AC-6302ZZ	15 mm	42 mm	13 mm	Double Shielded	12.700 N	5.450 N	17.000 RPM	—
AC-6302ZZC3	15 mm	42 mm	13 mm	Double Shielded	12.700 N	5.450 N	17.000 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
AC-6303ZZ	17 mm	47 mm	14 mm	Double Shielded	15.000 N	6.550 N	16.000 RPM	—
AC-6303ZZC3	17 mm	47 mm	14 mm	Double Shielded	15.000 N	6.550 N	16.000 RPM	—
AC-6304ZZ	20 mm	52 mm	15 mm	Double Shielded	17.600 N	7.900 N	14.000 RPM	—
AC-6304ZZC3	20 mm	52 mm	15 mm	Double Shielded	17.600 N	7.900 N	14.000 RPM	—
AC-6305ZZ	25 mm	62 mm	17 mm	Double Shielded	23.500 N	10.900 N	12.000 RPM	—
AC-6305ZZC3	25 mm	62 mm	17 mm	Double Shielded	23.500 N	10.900 N	12.000 RPM	—
AC-6306ZZ	30 mm	72 mm	19 mm	Double Shielded	29.500 N	15.000 N	10.000 RPM	—
AC-6306ZZC3	30 mm	72 mm	19 mm	Double Shielded	29.500 N	15.000 N	10.000 RPM	—
AC-6307ZZ	35 mm	80 mm	21 mm	Double Shielded	37.000 N	19.100 N	8.800 RPM	—
AC-6307ZZC3	35 mm	80 mm	21 mm	Double Shielded	37.000 N	19.100 N	8.800 RPM	—
AC-6308ZZ	40 mm	90 mm	23 mm	Double Shielded	45.000 N	24.000 N	7.800 RPM	—
AC-6308ZZC3	40 mm	90 mm	23 mm	Double Shielded	45.000 N	24.000 N	7.800 RPM	—
AC-6309ZZ	45 mm	100 mm	25 mm	Double Shielded	58.500 N	32.000 N	7.000 RPM	—
AC-6309ZZC3	45 mm	100 mm	25 mm	Double Shielded	58.500 N	32.000 N	7.000 RPM	—

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

