

## Bearing Insert w/ Eccentric Locking Collar, Narrow Inner Ring - Cylindrical O.D., Snap Ring

Eccentric Locking Collar Type Bearings - Cylindrical O.D.

21 mã sản phẩm



Nhập vào mã NTN để mở trang chi tiết trên [www.catson.vn](http://www.catson.vn).

| Mã NTN                          | d         | D     | B         | Kiểu          | Tải động | Tải tĩnh | Tốc độ mỡ  | Tốc độ dầu |
|---------------------------------|-----------|-------|-----------|---------------|----------|----------|------------|------------|
| <a href="#">AELS201-008D1NR</a> | 12,700 mm | 40 mm | 19 mm     | Double Sealed | 9.600 N  | 4.600 N  | 11.000 RPM | —          |
| <a href="#">AELS202-010NR</a>   | 15,875 mm | 40 mm | 19 mm     | Double Sealed | 9.600 N  | 4.600 N  | 10.000 RPM | —          |
| <a href="#">AELS204-012D1NR</a> | 19,050 mm | 47 mm | 21,500 mm | Double Sealed | 12.800 N | 6.650 N  | 6.700 RPM  | —          |
| <a href="#">AELS204-012NR</a>   | 19,050 mm | 47 mm | 21,500 mm | Double Sealed | 12.800 N | 6.650 N  | 6.700 RPM  | —          |
| <a href="#">AELS205-014D1NR</a> | 22,225 mm | 52 mm | 21,500 mm | Double Sealed | 14.000 N | 7.850 N  | 5.900 RPM  | —          |
| <a href="#">AELS205-015D1NR</a> | 23,813 mm | 52 mm | 21,500 mm | Double Sealed | 14.000 N | 7.850 N  | 5.900 RPM  | —          |
| <a href="#">AELS205-100D1NR</a> | 25,400 mm | 52 mm | 21,500 mm | Double Sealed | 14.000 N | 7.850 N  | 5.900 RPM  | —          |
| <a href="#">AELS205-100NR</a>   | 25,400 mm | 52 mm | 21,500 mm | Double Sealed | 14.000 N | 7.850 N  | 5.900 RPM  | —          |
| <a href="#">AELS206-102D1NR</a> | 28,575 mm | 62 mm | 23,800 mm | Double Sealed | 19.500 N | 11.300 N | 4.900 RPM  | —          |
| <a href="#">AELS206-103D1NR</a> | 30,163 mm | 62 mm | 23,800 mm | Double Sealed | 19.500 N | 11.300 N | 4.900 RPM  | —          |
| <a href="#">AELS206-104D1NR</a> | 31,750 mm | 62 mm | 23,800 mm | Double Sealed | 19.500 N | 11.300 N | 4.900 RPM  | —          |
| <a href="#">AELS206NR</a>       | 30 mm     | 62 mm | 23,800 mm | Standard Duty | 19.500 N | 11.300 N | 4.900 RPM  | —          |
| <a href="#">AELS207-104D1NR</a> | 31,750 mm | 72 mm | 25,400 mm | Double Sealed | 25.700 N | 15.300 N | 4.200 RPM  | —          |
| <a href="#">AELS207-104NR</a>   | 31,750 mm | 72 mm | 25,400 mm | Double Sealed | 25.700 N | 15.300 N | 4.200 RPM  | —          |
| <a href="#">AELS207-107D1NR</a> | 36,513 mm | 72 mm | 25,400 mm | Double Sealed | 25.700 N | 15.300 N | 4.200 RPM  | —          |
| <a href="#">AELS208-108D1NR</a> | 38,100 mm | 80 mm | 30,200 mm | Double Sealed | 29.100 N | 17.800 N | 3.700 RPM  | —          |
| <a href="#">AELS210-115D1NR</a> | 49,213 mm | 90 mm | 30,200 mm | Double Sealed | 35.000 N | 23.200 N | 3.100 RPM  | —          |

| Mã NTN                          | d         | D     | B         | Kiểu          | Tải động | Tải tĩnh | Tốc độ mở | Tốc độ đầu |
|---------------------------------|-----------|-------|-----------|---------------|----------|----------|-----------|------------|
| <a href="#">AELS210-115NR</a>   | 49,213 mm | 90 mm | 30,200 mm | Double Sealed | 35.000 N | 23.200 N | 3.100 RPM | —          |
| <a href="#">JELS205-100D1NR</a> | 25,400 mm | 52 mm | 21,500 mm | Double Sealed | 14.000 N | 7.850 N  | 4.450 RPM | —          |
| <a href="#">JELS207-107D1NR</a> | 36,512 mm | 72 mm | 25,400 mm | Double Sealed | 25.700 N | 15.300 N | 3.150 RPM | —          |
| <a href="#">JELS208-108D1NR</a> | 38,100 mm | 80 mm | 30,200 mm | Double Sealed | 29.100 N | 17.800 N | 2.800 RPM | —          |

## LIÊN HỆ

Email: [infos@catson.com.vn](mailto:infos@catson.com.vn)

Website: [www.catson.vn](http://www.catson.vn)

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

