

Bearing Insert w/ Eccentric Locking Collar, Wide Inner Ring - Cylindrical O.D., Snap Ring Groove

Eccentric Locking Collar Type Bearings - Cylindrical O.D.

39 mã sản phẩm



Nhập vào mã NTN để mở trang chi tiết trên www.catson.vn.

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
UELS204-012LD1N	19,050 mm	47 mm	34,200 mm	Double Sealed	12.800 N	6.650 N	—	—
UELS204LD1N	20 mm	47 mm	34,200 mm	Double Sealed	12.800 N	6.650 N	—	—
UELS205-013LD1N	20,638 mm	52 mm	34,900 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	—	—
UELS205-014LD1N	22,225 mm	52 mm	34,900 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	—	—
UELS205-015LD1N	23,813 mm	52 mm	34,900 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	—	—
UELS205-100LD1N	25,400 mm	52 mm	34,900 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	—	—
UELS205LD1N	25 mm	52 mm	34,900 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	—	—
UELS206-101LD1N	26,988 mm	62 mm	36,500 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	—	—
UELS206-102LD1N	28,575 mm	62 mm	36,500 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	—	—
UELS206-103LD1N	30,163 mm	62 mm	36,500 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	—	—
UELS206-104LD1N	31,750 mm	62 mm	36,500 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	—	—
UELS206LD1N	30 mm	62 mm	36,500 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	—	—
UELS207-104LD1N	31,750 mm	72 mm	37,600 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	—	—
UELS207-105LD1N	33,338 mm	72 mm	37,600 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	—	—
UELS207-106LD1N	34,925 mm	72 mm	37,600 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	—	—
UELS207-107LD1N	36,513 mm	72 mm	37,600 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	—	—
UELS207LD1N	35 mm	72 mm	37,600 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	—	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
UELS208-108LD1N	38,100 mm	80 mm	42,800 mm	Double Sealed	29.100 N	17.800 N	—	—
UELS208-109LD1N	39,688 mm	80 mm	42,800 mm	Double Sealed	29.100 N	17.800 N	—	—
UELS208LD1N	40 mm	80 mm	42,800 mm	Double Sealed	29.100 N	17.800 N	—	—
UELS209-110LD1N	41,275 mm	85 mm	42,800 mm	Double Sealed	32.500 N	20.400 N	—	—
UELS209-111LD1N	42,863 mm	85 mm	42,800 mm	Double Sealed	32.500 N	20.400 N	—	—
UELS209-112LD1N	44,450 mm	85 mm	42,800 mm	Double Sealed	32.500 N	20.400 N	—	—
UELS209LD1N	45 mm	85 mm	42,800 mm	Double Sealed	32.500 N	20.400 N	—	—
UELS210-113LD1N	46,038 mm	90 mm	49,200 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	—	—
UELS210-114LD1N	47,625 mm	90 mm	49,200 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	—	—
UELS210-115LD1N	49,213 mm	90 mm	49,200 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	—	—
UELS210-200LD1N	50,800 mm	90 mm	49,200 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	—	—
UELS210LD1N	50 mm	90 mm	49,200 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	—	—
UELS211-200LD1N	50,800 mm	100 mm	55,500 mm	Double Sealed	43.500 N	29.200 N	—	—
UELS211-201LD1N	52,388 mm	100 mm	55,500 mm	Double Sealed	43.500 N	29.200 N	—	—
UELS211-202LD1N	53,975 mm	100 mm	55,500 mm	Double Sealed	43.500 N	29.200 N	—	—
UELS211-203D1N	55,563 mm	100 mm	55,500 mm	Double Sealed	43.500 N	29.200 N	—	—
UELS211LD1N	55 mm	100 mm	55,500 mm	Double Sealed	43.500 N	29.200 N	—	—
UELS212-204LD1N	57,150 mm	110 mm	61,900 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	—	—
UELS212-205LD1N	58,738 mm	110 mm	61,900 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	—	—
UELS212-206LD1N	60,325 mm	110 mm	61,900 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	—	—
UELS212-207LD1N	61,913 mm	110 mm	61,900 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	—	—
UELS212LD1N	60 mm	110 mm	61,900 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	—	—

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888



Fax: +84 28 3826 8888