

Bearing Insert w/ Eccentric Locking Collar, Wide Inner Ring - Spherical O.D.

Eccentric Locking Collar Type Bearings - Spherical O.D.

249 mã sản phẩm



Nhập vào mã NTN để mở trang chi tiết trên www.catson.vn.

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
A-UEL204-012D1M	19,050 mm	47 mm	34,200 mm	Double Sealed	12.800 N	6.650 N	6.700 RPM	—
A-UEL208-108D1M-LP03	38,100 mm	80 mm	42,800 mm	Double Sealed	29.100 N	17.800 N	—	—
A-UEL211-200D1M-LP03	50,800 mm	100 mm	55,500 mm	Double Sealed	43.500 N	29.200 N	—	—
A-UEL308-108D1	38,100 mm	90 mm	41,300 mm	Double Sealed	40.500 N	24.000 N	3.500 RPM	—
REL204	20 mm	47 mm	34,200 mm	Double Sealed	12.800 N	6.650 N	6.700 RPM	—
REL204-012	19,050 mm	47 mm	34,200 mm	Double Sealed	12.800 N	6.650 N	6.700 RPM	—
REL205	25 mm	52 mm	34,900 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	5.900 RPM	—
REL205-013	20,638 mm	52 mm	34,900 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	5.900 RPM	—
REL205-014	22,225 mm	52 mm	34,900 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	5.900 RPM	—
REL205-015	23,813 mm	52 mm	34,900 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	5.900 RPM	—
REL205-100	25,400 mm	52 mm	34,900 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	5.900 RPM	—
REL206	30 mm	62 mm	36,500 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	4.900 RPM	—
REL206-101	26,988 mm	62 mm	36,500 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	4.900 RPM	—
REL206-102	28,575 mm	62 mm	36,500 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	4.900 RPM	—
REL206-103	30,163 mm	62 mm	36,500 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	4.900 RPM	—
REL206-104	31,750 mm	62 mm	36,500 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	4.900 RPM	—
REL207	35 mm	72 mm	37,600 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	4.200 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
REL207-104	31,750 mm	72 mm	37,600 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	4.200 RPM	—
REL207-104D1LLS	31,750 mm	72 mm	37,600 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	4.200 RPM	—
REL207-105	33,338 mm	72 mm	37,600 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	4.200 RPM	—
REL207-106	34,925 mm	72 mm	37,600 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	4.200 RPM	—
REL207-106D1LLS	34,925 mm	72 mm	37,600 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	4.200 RPM	—
REL207-107	36,513 mm	72 mm	37,600 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	4.200 RPM	—
REL208	40 mm	80 mm	42,800 mm	Double Sealed	29.100 N	17.800 N	3.700 RPM	—
REL208-108	38,100 mm	80 mm	42,800 mm	Double Sealed	29.100 N	17.800 N	3.700 RPM	—
REL208-109	39,688 mm	80 mm	42,800 mm	Double Sealed	29.100 N	17.800 N	3.700 RPM	—
REL209	45 mm	85 mm	42,800 mm	Double Sealed	32.500 N	20.400 N	3.500 RPM	—
REL209-110	41,275 mm	85 mm	42,800 mm	Double Sealed	32.500 N	20.400 N	3.500 RPM	—
REL209-111	42,863 mm	85 mm	42,800 mm	Double Sealed	32.500 N	20.400 N	3.500 RPM	—
REL209-112	44,450 mm	85 mm	42,800 mm	Double Sealed	32.500 N	20.400 N	3.500 RPM	—
REL210	50 mm	90 mm	49,200 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	3.100 RPM	—
REL210-113	46,038 mm	90 mm	49,200 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	3.100 RPM	—
REL210-114	47,625 mm	90 mm	49,200 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	3.100 RPM	—
REL210-115	49,213 mm	90 mm	49,200 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	3.100 RPM	—
REL210-200	50,800 mm	90 mm	49,200 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	3.100 RPM	—
REL211	55 mm	100 mm	55,500 mm	Double Sealed	43.500 N	23.900 N	2.900 RPM	—
REL211-200	50,800 mm	100 mm	55,500 mm	Double Sealed	43.500 N	23.900 N	2.900 RPM	—
REL211-201	52,388 mm	100 mm	55,500 mm	Double Sealed	43.500 N	23.900 N	2.900 RPM	—
REL211-202	53,975 mm	100 mm	55,500 mm	Double Sealed	43.500 N	23.900 N	2.900 RPM	—
REL211-203	55,563 mm	100 mm	55,500 mm	Double Sealed	43.500 N	23.900 N	2.900 RPM	—
REL212	60 mm	110 mm	61,900 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	2.500 RPM	—
REL212-204	57,150 mm	110 mm	61,900 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	2.500 RPM	—
REL212-205	58,738 mm	110 mm	61,900 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	2.500 RPM	—
REL212-206	60,325 mm	110 mm	61,900 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	2.500 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
REL212-207	61,913 mm	110 mm	61,900 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	2.500 RPM	—
UEL204-012D1	19,050 mm	47 mm	34,200 mm	Double Sealed	12.800 N	6.650 N	6.700 RPM	—
UEL204D1	20 mm	47 mm	34,200 mm	Double Sealed	12.800 N	6.650 N	6.700 RPM	—
UEL205-013D1	20,638 mm	52 mm	34,900 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	5.900 RPM	—
UEL205-014D1	22,225 mm	52 mm	34,900 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	5.900 RPM	—
UEL205-015D1	23,813 mm	52 mm	34,900 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	5.900 RPM	—
UEL205-015D1W3	23,813 mm	52 mm	34,900 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	—	—
UEL205-100D1	25,400 mm	52 mm	34,900 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	5.900 RPM	—
UEL205-100D1W3	25,400 mm	52 mm	34,900 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	5.900 RPM	—
UEL205D1	25 mm	52 mm	34,900 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	5.900 RPM	—
UEL206	30 mm	62 mm	36,500 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	4.900 RPM	—
UEL206-101D1	26,988 mm	62 mm	36,500 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	4.900 RPM	—
UEL206-102D1	28,575 mm	62 mm	36,500 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	4.900 RPM	—
UEL206-103D1	30,163 mm	62 mm	36,500 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	4.900 RPM	—
UEL206-104D1	31,750 mm	62 mm	36,500 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	4.900 RPM	—
UEL206D1	30 mm	62 mm	36,500 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	4.900 RPM	—
UEL206D1W3	30 mm	62 mm	36,500 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	4.900 RPM	—
UEL207-104D1	31,750 mm	72 mm	37,600 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	4.200 RPM	—
UEL207-104D1W3	31,750 mm	72 mm	37,600 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	4.200 RPM	—
UEL207-105D1	33,338 mm	72 mm	37,600 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	—	—
UEL207-106	34,925 mm	72 mm	37,600 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	—	—
UEL207-106D1	34,925 mm	72 mm	37,600 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	4.200 RPM	—
UEL207-106D1W3	34,925 mm	72 mm	37,600 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	4.200 RPM	—
UEL207-107D1	36,513 mm	72 mm	37,600 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	4.200 RPM	—
UEL207-107D1W3	36,513 mm	72 mm	37,600 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	4.200 RPM	—
UEL207D1	35 mm	72 mm	37,600 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	4.200 RPM	—
UEL208-108D1	38,100 mm	80 mm	42,800 mm	Double Sealed	29.100 N	17.800 N	3.700 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
UEL208-109	39,688 mm	80 mm	42,800 mm	Double Sealed	29.100 N	17.800 N	3.700 RPM	—
UEL208-109D1	39,688 mm	80 mm	42,800 mm	Double Sealed	29.100 N	17.800 N	3.700 RPM	—
UEL208-109D1W3	39,688 mm	80 mm	42,800 mm	Double Sealed	29.100 N	17.800 N	3.700 RPM	—
UEL208D1	40 mm	80 mm	42,800 mm	Double Sealed	29.100 N	17.800 N	3.700 RPM	—
UEL209-110D1	41,275 mm	85 mm	42,800 mm	Double Sealed	32.500 N	20.400 N	3.500 RPM	—
UEL209-111D1	42,863 mm	85 mm	42,800 mm	Double Sealed	32.500 N	20.400 N	3.500 RPM	—
UEL209-112D1	44,450 mm	85 mm	42,800 mm	Double Sealed	32.500 N	20.400 N	3.500 RPM	—
UEL209-112D1W3-L866Q1	44,450 mm	85 mm	42,800 mm	Double Sealed	32.500 N	20.400 N	—	—
UEL209D1	45 mm	85 mm	42,800 mm	Double Sealed	32.500 N	20.400 N	3.500 RPM	—
UEL209Y-70	45 mm	85 mm	42,800 mm	Double Sealed	32.500 N	20.400 N	—	—
UEL210	50 mm	90 mm	49,200 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	3.100 RPM	—
UEL210-113D1	46,038 mm	90 mm	49,200 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	3.100 RPM	—
UEL210-114D1	47,625 mm	90 mm	49,200 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	3.100 RPM	—
UEL210-115D1	49,213 mm	90 mm	49,200 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	3.100 RPM	—
UEL210-200D1	50,800 mm	90 mm	49,200 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	3.100 RPM	—
UEL210D1	50 mm	90 mm	49,200 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	3.100 RPM	—
UEL211-200D1	50,800 mm	100 mm	55,500 mm	Double Sealed	43.500 N	29.200 N	2.900 RPM	—
UEL211-200D1W3	50,800 mm	100 mm	55,500 mm	Double Sealed	43.500 N	29.200 N	2.900 RPM	—
UEL211-201D1	52,388 mm	100 mm	55,500 mm	Double Sealed	43.500 N	29.200 N	2.900 RPM	—
UEL211-202D1	53,975 mm	100 mm	55,500 mm	Double Sealed	43.500 N	29.200 N	2.900 RPM	—
UEL211-203D1	55,563 mm	100 mm	55,500 mm	Double Sealed	43.500 N	29.200 N	2.900 RPM	—
UEL211D1	55 mm	100 mm	55,500 mm	Double Sealed	43.500 N	29.200 N	2.900 RPM	—
UEL212-204D1	57,150 mm	110 mm	61,900 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	2.500 RPM	—
UEL212-205D1	58,738 mm	110 mm	61,900 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	2.500 RPM	—
UEL212-206D1	60,325 mm	110 mm	61,900 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	2.500 RPM	—
UEL212-207D0V2	61,913 mm	110 mm	61,900 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	—	—
UEL212-207D1	61,913 mm	110 mm	61,900 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	2.500 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
UEL212D1	60 mm	110 mm	61,900 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	2.500 RPM	—
UEL213-208D1	63,500 mm	120 mm	68,300 mm	Double Sealed	57.500 N	40.000 N	2.400 RPM	—
UEL213-209D1	65,088 mm	120 mm	68,300 mm	Double Sealed	57.500 N	40.000 N	2.400 RPM	—
UEL213D1	65 mm	120 mm	68,300 mm	Double Sealed	57.500 N	40.000 N	2.400 RPM	—
UEL214-210D1	66,675 mm	125 mm	68,300 mm	Double Sealed	62.000 N	44.000 N	2.300 RPM	—
UEL214-211D1	68,263 mm	125 mm	68,300 mm	Double Sealed	62.000 N	44.000 N	2.300 RPM	—
UEL214-212D1	69,850 mm	125 mm	68,300 mm	Double Sealed	62.000 N	44.000 N	2.300 RPM	—
UEL214D1	70 mm	125 mm	68,300 mm	Double Sealed	62.000 N	44.000 N	2.300 RPM	—
UEL215	75 mm	130 mm	74,600 mm	Double Sealed	66.000 N	49.500 N	2.100 RPM	—
UEL215-213	71,438 mm	130 mm	74,600 mm	Double Sealed	66.000 N	49.500 N	2.100 RPM	—
UEL215-213D1	71,438 mm	130 mm	74,600 mm	Double Sealed	66.000 N	49.500 N	2.100 RPM	—
UEL215-214	73,025 mm	130 mm	74,600 mm	Double Sealed	66.000 N	49.500 N	2.100 RPM	—
UEL215-214D1	73,025 mm	130 mm	74,600 mm	Double Sealed	66.000 N	49.500 N	2.100 RPM	—
UEL215-215D1	74,613 mm	130 mm	74,600 mm	Double Sealed	66.000 N	49.500 N	2.100 RPM	—
UEL215-300D1	76,200 mm	130 mm	74,600 mm	Double Sealed	66.000 N	49.500 N	2.100 RPM	—
UEL215D1	75 mm	130 mm	74,600 mm	Double Sealed	66.000 N	49.500 N	2.100 RPM	—
UEL305	25 mm	62 mm	34,900 mm	Double Sealed	21.200 N	10.900 N	5.400 RPM	—
UEL305-013	20,638 mm	62 mm	34,900 mm	Double Sealed	21.200 N	10.900 N	5.400 RPM	—
UEL305-013D1	20,638 mm	62 mm	34,900 mm	Double Sealed	21.200 N	10.900 N	5.400 RPM	—
UEL305-014	22,225 mm	62 mm	34,900 mm	Double Sealed	21.200 N	10.900 N	5.400 RPM	—
UEL305-014D1	22,225 mm	62 mm	34,900 mm	Double Sealed	21.200 N	10.900 N	5.400 RPM	—
UEL305-015	23,813 mm	62 mm	34,900 mm	Double Sealed	21.200 N	10.900 N	5.400 RPM	—
UEL305-015D1	23,813 mm	62 mm	34,900 mm	Double Sealed	21.200 N	10.900 N	5.400 RPM	—
UEL305-100	25,400 mm	62 mm	34,900 mm	Double Sealed	21.200 N	10.900 N	5.400 RPM	—
UEL305-100D1	25,400 mm	62 mm	34,900 mm	Double Sealed	21.200 N	10.900 N	5.400 RPM	—
UEL305D1	25 mm	62 mm	34,900 mm	Double Sealed	21.200 N	10.900 N	5.400 RPM	—
UEL306-101D1	26,988 mm	72 mm	36,500 mm	Double Sealed	26.700 N	15.000 N	4.400 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
UEL306-102D1	28,575 mm	72 mm	36,500 mm	Double Sealed	26.700 N	15.000 N	4.400 RPM	—
UEL306-103D1	30,163 mm	72 mm	36,500 mm	Double Sealed	26.700 N	15.000 N	4.400 RPM	—
UEL306-104D1	31,750 mm	72 mm	36,500 mm	Double Sealed	26.700 N	15.000 N	4.400 RPM	—
UEL306D1	30 mm	72 mm	36,500 mm	Double Sealed	26.700 N	15.000 N	4.400 RPM	—
UEL307-104D1	31,750 mm	80 mm	38,100 mm	Double Sealed	33.500 N	19.100 N	4.000 RPM	—
UEL307-105D1	33,338 mm	80 mm	38,100 mm	Double Sealed	33.500 N	19.100 N	4.000 RPM	—
UEL307-106D1	34,925 mm	80 mm	38,100 mm	Double Sealed	33.500 N	19.100 N	4.000 RPM	—
UEL307-107D1	36,513 mm	80 mm	38,100 mm	Double Sealed	33.500 N	19.100 N	4.000 RPM	—
UEL307D1	35 mm	80 mm	38,100 mm	Double Sealed	33.500 N	19.100 N	4.000 RPM	—
UEL308-108D1	38,100 mm	90 mm	41,300 mm	Double Sealed	40.500 N	24.000 N	3.500 RPM	—
UEL308-109D1	39,688 mm	90 mm	41,300 mm	Double Sealed	40.500 N	24.000 N	3.500 RPM	—
UEL308D1	40 mm	90 mm	41,300 mm	Double Sealed	40.500 N	24.000 N	3.500 RPM	—
UEL309-110	41,275 mm	100 mm	42,900 mm	Double Sealed	53.000 N	32.000 N	3.100 RPM	—
UEL309-110D1	41,275 mm	100 mm	42,900 mm	Double Sealed	53.000 N	32.000 N	3.100 RPM	—
UEL309-111D1	42,863 mm	100 mm	42,900 mm	Double Sealed	53.000 N	32.000 N	3.100 RPM	—
UEL309-112D1	44,450 mm	100 mm	42,900 mm	Double Sealed	53.000 N	32.000 N	3.100 RPM	—
UEL309D1	45 mm	100 mm	42,900 mm	Double Sealed	53.000 N	32.000 N	3.000 RPM	—
UEL310	50 mm	110 mm	49,200 mm	Double Sealed	62.000 N	38.500 N	2.800 RPM	—
UEL310-113	46,038 mm	110 mm	49,200 mm	Double Sealed	62.000 N	38.500 N	2.800 RPM	—
UEL310-113D1	46,038 mm	110 mm	49,200 mm	Double Sealed	62.000 N	38.500 N	2.800 RPM	—
UEL310-114	47,625 mm	110 mm	49,200 mm	Double Sealed	62.000 N	38.500 N	2.800 RPM	—
UEL310-114D1	47,625 mm	110 mm	49,200 mm	Double Sealed	62.000 N	38.500 N	2.800 RPM	—
UEL310-115D1	49,213 mm	110 mm	49,200 mm	Double Sealed	62.000 N	38.500 N	2.800 RPM	—
UEL310D1	50 mm	110 mm	49,200 mm	Double Sealed	62.000 N	38.500 N	2.800 RPM	—
UEL311	55 mm	120 mm	55,600 mm	Double Sealed	71.500 N	45.000 N	2.600 RPM	—
UEL311-200D1	50,800 mm	120 mm	55,600 mm	Double Sealed	71.500 N	45.000 N	2.600 RPM	—
UEL311-200D1W3	50,800 mm	120 mm	55,600 mm	Double Sealed	71.500 N	45.000 N	2.600 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
UEL311-201	52,388 mm	120 mm	55,600 mm	Double Sealed	71.500 N	45.000 N	2.600 RPM	—
UEL311-201D1	52,388 mm	120 mm	55,600 mm	Double Sealed	71.500 N	45.000 N	2.600 RPM	—
UEL311-202	53,975 mm	120 mm	55,600 mm	Double Sealed	71.500 N	45.000 N	2.600 RPM	—
UEL311-202D1	53,975 mm	120 mm	55,600 mm	Double Sealed	71.500 N	45.000 N	2.600 RPM	—
UEL311-203D1	55,563 mm	120 mm	55,600 mm	Double Sealed	71.500 N	45.000 N	2.600 RPM	—
UEL311D1	55 mm	120 mm	55,600 mm	Double Sealed	71.500 N	45.000 N	2.600 RPM	—
UEL312	60 mm	130 mm	61,900 mm	Double Sealed	82.000 N	52.000 N	2.400 RPM	—
UEL312-204	57,150 mm	130 mm	61,900 mm	Double Sealed	82.000 N	52.000 N	2.400 RPM	—
UEL312-204D1	57,150 mm	130 mm	61,900 mm	Double Sealed	82.000 N	52.000 N	2.400 RPM	—
UEL312-205	58,738 mm	130 mm	61,900 mm	Double Sealed	82.000 N	52.000 N	2.400 RPM	—
UEL312-205D1	58,738 mm	130 mm	61,900 mm	Double Sealed	82.000 N	52.000 N	2.400 RPM	—
UEL312-206	60,325 mm	130 mm	61,900 mm	Double Sealed	82.000 N	52.000 N	2.400 RPM	—
UEL312-206D1	60,325 mm	130 mm	61,900 mm	Double Sealed	82.000 N	52.000 N	2.400 RPM	—
UEL312-207D1	61,913 mm	130 mm	61,900 mm	Double Sealed	82.000 N	52.000 N	2.400 RPM	—
UEL312D1	60 mm	130 mm	61,900 mm	Double Sealed	82.000 N	52.000 N	2.400 RPM	—
UEL313	65 mm	140 mm	65,100 mm	Double Sealed	92.500 N	60.000 N	2.200 RPM	—
UEL313-208	63,500 mm	140 mm	65,100 mm	Double Sealed	92.500 N	60.000 N	2.200 RPM	—
UEL313-208D1	63,500 mm	140 mm	65,100 mm	Double Sealed	92.500 N	60.000 N	2.200 RPM	—
UEL313-209	65,088 mm	140 mm	65,100 mm	Double Sealed	92.500 N	60.000 N	2.200 RPM	—
UEL313-209D1	65,088 mm	140 mm	65,100 mm	Double Sealed	92.500 N	60.000 N	2.200 RPM	—
UEL313D1	65 mm	140 mm	65,100 mm	Double Sealed	92.500 N	60.000 N	2.200 RPM	—
UEL314-210	66,675 mm	150 mm	68,300 mm	Double Sealed	104.000 N	68.000 N	2.100 RPM	—
UEL314-210D1	66,675 mm	150 mm	68,300 mm	Double Sealed	104.000 N	68.000 N	2.100 RPM	—
UEL314-211	68,263 mm	150 mm	68,300 mm	Double Sealed	104.000 N	68.000 N	2.100 RPM	—
UEL314-211D1	68,263 mm	150 mm	68,300 mm	Double Sealed	104.000 N	68.000 N	2.100 RPM	—
UEL314-212D1	69,850 mm	150 mm	68,300 mm	Double Sealed	104.000 N	68.000 N	2.100 RPM	—
UEL314D1	70 mm	150 mm	68,300 mm	Double Sealed	104.000 N	68.000 N	2.100 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
UEL315	75 mm	160 mm	74,600 mm	Double Sealed	113.000 N	77.000 N	1.900 RPM	—
UEL315-213	71,438 mm	160 mm	74,600 mm	Double Sealed	113.000 N	77.000 N	1.900 RPM	—
UEL315-213D1	71,438 mm	160 mm	74,600 mm	Double Sealed	113.000 N	77.000 N	1.900 RPM	—
UEL315-214	73,025 mm	160 mm	74,600 mm	Double Sealed	113.000 N	77.000 N	1.900 RPM	—
UEL315-214D1	73,025 mm	160 mm	74,600 mm	Double Sealed	113.000 N	77.000 N	1.900 RPM	—
UEL315-215D1	74,613 mm	160 mm	74,600 mm	Double Sealed	113.000 N	77.000 N	1.900 RPM	—
UEL315-300	76,200 mm	160 mm	74,600 mm	Double Sealed	113.000 N	77.000 N	1.900 RPM	—
UEL315-300D1	76,200 mm	160 mm	74,600 mm	Double Sealed	113.000 N	77.000 N	1.900 RPM	—
UEL315D1	75 mm	160 mm	74,600 mm	Double Sealed	113.000 N	77.000 N	1.900 RPM	—
UEL316	80 mm	170 mm	81 mm	Double Sealed	123.000 N	86.500 N	1.800 RPM	—
UEL316-301	77,788 mm	170 mm	81 mm	Double Sealed	123.000 N	86.500 N	1.800 RPM	—
UEL316-301D1	77,788 mm	170 mm	81 mm	Double Sealed	123.000 N	86.500 N	1.800 RPM	—
UEL316-302	79,375 mm	170 mm	81 mm	Double Sealed	123.000 N	86.500 N	1.800 RPM	—
UEL316-302D1	79,375 mm	170 mm	81 mm	Double Sealed	123.000 N	86.500 N	1.800 RPM	—
UEL316-303	80,963 mm	170 mm	81 mm	Double Sealed	123.000 N	86.500 N	1.800 RPM	—
UEL316-303D1	80,963 mm	170 mm	81 mm	Double Sealed	123.000 N	86.500 N	1.800 RPM	—
UEL316D1	80 mm	170 mm	81 mm	Double Sealed	123.000 N	86.500 N	1.800 RPM	—
UEL317	85 mm	180 mm	84,100 mm	Double Sealed	133.000 N	97.000 N	1.700 RPM	—
UEL317-304	82,550 mm	180 mm	84,100 mm	Double Sealed	133.000 N	97.000 N	1.700 RPM	—
UEL317-304D1	82,550 mm	180 mm	84,100 mm	Double Sealed	133.000 N	97.000 N	1.700 RPM	—
UEL317-305	84,138 mm	180 mm	84,100 mm	Double Sealed	133.000 N	97.000 N	1.700 RPM	—
UEL317-305D1	84,138 mm	180 mm	84,100 mm	Double Sealed	133.000 N	97.000 N	1.700 RPM	—
UEL317-307	87,313 mm	180 mm	84,100 mm	Double Sealed	133.000 N	97.000 N	1.700 RPM	—
UEL317-307D1	87,313 mm	180 mm	84,100 mm	Double Sealed	133.000 N	97.000 N	1.700 RPM	—
UEL317D1	85 mm	180 mm	84,100 mm	Double Sealed	133.000 N	97.000 N	1.700 RPM	—
UEL318	90 mm	190 mm	87,300 mm	Double Sealed	143.000 N	107.000 N	1.600 RPM	—
UEL318-307	87,313 mm	190 mm	87,300 mm	Double Sealed	143.000 N	107.000 N	1.600 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
UEL318-307D1	87,313 mm	190 mm	87,300 mm	Double Sealed	143.000 N	107.000 N	1.600 RPM	—
UEL318-308	88,900 mm	190 mm	87,300 mm	Double Sealed	143.000 N	107.000 N	1.600 RPM	—
UEL318-308D1	88,900 mm	190 mm	87,300 mm	Double Sealed	143.000 N	107.000 N	1.600 RPM	—
UEL318D1	90 mm	190 mm	87,300 mm	Double Sealed	143.000 N	107.000 N	1.600 RPM	—
UEL319	95 mm	200 mm	93,700 mm	Double Sealed	153.000 N	119.000 N	1.500 RPM	—
UEL319-310	92,075 mm	200 mm	93,700 mm	Double Sealed	153.000 N	119.000 N	1.500 RPM	—
UEL319-310D1	92,075 mm	200 mm	93,700 mm	Double Sealed	153.000 N	119.000 N	1.500 RPM	—
UEL319-311	93,663 mm	200 mm	93,700 mm	Double Sealed	153.000 N	119.000 N	1.500 RPM	—
UEL319-311D1	93,663 mm	200 mm	93,700 mm	Double Sealed	153.000 N	119.000 N	1.500 RPM	—
UEL319-312	95,250 mm	200 mm	93,700 mm	Double Sealed	153.000 N	119.000 N	1.500 RPM	—
UEL319-312D1	95,250 mm	200 mm	93,700 mm	Double Sealed	153.000 N	119.000 N	1.500 RPM	—
UEL319D1	95 mm	200 mm	93,700 mm	Double Sealed	153.000 N	119.000 N	1.500 RPM	—
UEL320	100 mm	215 mm	100 mm	Double Sealed	173.000 N	141.000 N	1.500 RPM	—
UEL320-313	96,838 mm	215 mm	100 mm	Double Sealed	173.000 N	141.000 N	1.500 RPM	—
UEL320-313D1	96,838 mm	215 mm	100 mm	Double Sealed	173.000 N	141.000 N	1.500 RPM	—
UEL320-314	98,425 mm	215 mm	100 mm	Double Sealed	173.000 N	141.000 N	1.500 RPM	—
UEL320-314D1	98,425 mm	215 mm	100 mm	Double Sealed	173.000 N	141.000 N	1.500 RPM	—
UEL320-315	100,013 mm	215 mm	100 mm	Double Sealed	173.000 N	141.000 N	1.500 RPM	—
UEL320-315D1	100,013 mm	215 mm	100 mm	Double Sealed	173.000 N	141.000 N	1.500 RPM	—
UEL320-400	101,600 mm	215 mm	100 mm	Double Sealed	173.000 N	141.000 N	1.500 RPM	—
UEL320-400D1	101,600 mm	215 mm	100 mm	Double Sealed	173.000 N	141.000 N	1.500 RPM	—
UEL320D1	100 mm	215 mm	100 mm	Double Sealed	173.000 N	141.000 N	1.500 RPM	—
UEL321	105 mm	225 mm	104,800 mm	Double Sealed	184.000 N	153.000 N	1.400 RPM	—
UEL321D1	105 mm	225 mm	104,800 mm	Double Sealed	184.000 N	153.000 N	1.400 RPM	—
UEL322	110 mm	240 mm	106,400 mm	Double Sealed	205.000 N	179.000 N	1.300 RPM	—
UEL322D1	110 mm	240 mm	106,400 mm	Double Sealed	205.000 N	179.000 N	1.300 RPM	—
WPS100GPC	25,400 mm	52 mm	34,900 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	5.900 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
WPS100GRC	25,400 mm	52 mm	34,900 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	—	—
WPS103G2C	31,750 mm	62 mm	36,500 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	4.900 RPM	—
WPS103GR2C	31,750 mm	62 mm	36,500 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	4.900 RPM	—
WPS103GRC	30,163 mm	62 mm	36,500 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	4.900 RPM	—
WPS104GRC	31,750 mm	72 mm	37,694 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	4.200 RPM	—
WPS106GPC	34,925 mm	72 mm	37,694 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	4.200 RPM	—
WPS106GRC	34,925 mm	72 mm	37,694 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	—	—
WPS107GRC	36,513 mm	72 mm	37,694 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	—	—
WPS108GRC	38,100 mm	80 mm	42,800 mm	Double Sealed	29.100 N	17.800 N	3.700 RPM	—
WPS111GRC	42,863 mm	85 mm	42,900 mm	Double Sealed	32.500 N	20.400 N	2.285 RPM	—
WPS112GRC	44,450 mm	85 mm	37,694 mm	Double Sealed	15.300 N	25.700 N	—	—
WPS115GP2C	50,800 mm	90 mm	49,200 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	3.100 RPM	—
WPS115GRC	49,213 mm	90 mm	49,200 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	3.100 RPM	—
WPS200GRC	50,800 mm	100 mm	55,500 mm	Double Sealed	43.500 N	29.200 N	1.454 RPM	—
WPS203GRC	55,563 mm	100 mm	55,500 mm	Double Sealed	43.500 N	29.200 N	1.454 RPM	—
WPS207GRC	61,913 mm	110 mm	61,900 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	381 RPM	—

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

