

Expansion Compensating Bearing - Double Sealed (Contact Rubber Seal)

Expansion Compensating Bearings

70 mã sản phẩm



Nhập vào mã NTN để mở trang chi tiết trên www.catson.vn.

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
EC1-6001JRXLLU-1-81	12,500 mm	28 mm	8 mm	Double Sealed	5.650 N	2.390 N	18.000 RPM	30.000 RPM
EC-6000LLU	10 mm	26 mm	8 mm	Double Sealed	5.050 N	1.960 N	21.000 RPM	34.000 RPM
EC-6000LLUACS25	10 mm	26 mm	8 mm	Double Sealed	5.050 N	1.960 N	21.000 RPM	34.000 RPM
EC-6000LLUC3	10 mm	26 mm	8 mm	Double Sealed	5.050 N	1.960 N	21.000 RPM	34.000 RPM
EC-6001LLU	12 mm	28 mm	8 mm	Double Sealed	5.650 N	2.390 N	18.000 RPM	30.000 RPM
EC-6001LLUC3	12 mm	28 mm	8 mm	Double Sealed	5.650 N	2.390 N	18.000 RPM	30.000 RPM
EC-6002LLU	15 mm	32 mm	9 mm	Double Sealed	6.200 N	2.840 N	15.000 RPM	26.000 RPM
EC-6002LLUC3	15 mm	32 mm	9 mm	Double Sealed	6.200 N	2.840 N	15.000 RPM	26.000 RPM
EC-6003LLU	17 mm	35 mm	10 mm	Double Sealed	7.550 N	3.350 N	14.000 RPM	24.000 RPM
EC-6003LLUC3	17 mm	35 mm	10 mm	Double Sealed	7.550 N	3.350 N	14.000 RPM	24.000 RPM
EC-6004LLU	20 mm	42 mm	12 mm	Double Sealed	10.400 N	5.050 N	11.000 RPM	21.000 RPM
EC-6004LLUC3	20 mm	42 mm	12 mm	Double Sealed	10.400 N	5.050 N	11.000 RPM	21.000 RPM
EC-6005LLU	25 mm	47 mm	12 mm	Double Sealed	11.200 N	5.850 N	9.400 RPM	18.000 RPM
EC-6005LLUC3	25 mm	47 mm	12 mm	Double Sealed	11.200 N	5.850 N	9.400 RPM	18.000 RPM
EC-6006LLU	30 mm	55 mm	13 mm	Double Sealed	14.700 N	8.300 N	7.700 RPM	15.000 RPM
EC-6006LLUC3	30 mm	55 mm	13 mm	Double Sealed	14.700 N	8.300 N	7.700 RPM	15.000 RPM
EC-6007LLU	35 mm	62 mm	14 mm	Double Sealed	17.700 N	10.300 N	6.800 RPM	14.000 RPM

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
EC-6007LLUC3	35 mm	62 mm	14 mm	Double Sealed	17.700 N	10.300 N	6.800 RPM	14.000 RPM
EC-6008LLU	40 mm	68 mm	15 mm	Double Sealed	18.600 N	11.500 N	6.100 RPM	12.000 RPM
EC-6008LLUC3	40 mm	68 mm	15 mm	Double Sealed	18.600 N	11.500 N	6.100 RPM	12.000 RPM
EC-6009LLU	45 mm	75 mm	16 mm	Double Sealed	23.200 N	15.100 N	5.400 RPM	11.000 RPM
EC-6009LLUC3	45 mm	75 mm	16 mm	Double Sealed	23.200 N	15.100 N	5.400 RPM	11.000 RPM
EC-6010LLU	50 mm	80 mm	16 mm	Double Sealed	24.200 N	16.600 N	5.000 RPM	9.800 RPM
EC-6010LLUC3	50 mm	80 mm	16 mm	Double Sealed	24.200 N	16.600 N	5.000 RPM	9.800 RPM
EC-6200LLU	10 mm	30 mm	9 mm	Double Sealed	5.650 N	2.390 N	18.000 RPM	30.000 RPM
EC-6200LLUC3	10 mm	30 mm	9 mm	Double Sealed	5.650 N	2.390 N	18.000 RPM	30.000 RPM
EC-6201LLU	12 mm	32 mm	10 mm	Double Sealed	6.750 N	2.750 N	16.000 RPM	26.000 RPM
EC-6201LLUC3	12 mm	32 mm	10 mm	Double Sealed	6.750 N	2.750 N	16.000 RPM	26.000 RPM
EC-6202LLU	15 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	8.600 N	3.600 N	15.000 RPM	23.000 RPM
EC-6202LLUC3	15 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	8.600 N	3.600 N	15.000 RPM	23.000 RPM
EC-6203LLU	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	21.000 RPM
EC-6203LLUC3	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	21.000 RPM
EC-6204LLU	20 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	14.200 N	6.650 N	10.000 RPM	18.000 RPM
EC-6204LLUC3	20 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	14.200 N	6.650 N	10.000 RPM	18.000 RPM
EC-6205LLU	25 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	15.500 N	7.850 N	8.900 RPM	15.000 RPM
EC-6205LLUC3	25 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	15.500 N	7.850 N	8.900 RPM	15.000 RPM
EC-6206LLU	30 mm	62 mm	16 mm	Double Sealed	21.600 N	11.300 N	7.300 RPM	13.000 RPM
EC-6206LLUC3	30 mm	62 mm	16 mm	Double Sealed	21.600 N	11.300 N	7.300 RPM	13.000 RPM
EC-6207LLU	35 mm	72 mm	17 mm	Double Sealed	28.400 N	15.300 N	6.300 RPM	11.000 RPM
EC-6207LLUC3	35 mm	72 mm	17 mm	Double Sealed	28.400 N	15.300 N	6.300 RPM	11.000 RPM
EC-6208LLU	40 mm	80 mm	18 mm	Double Sealed	32.500 N	17.800 N	5.600 RPM	10.000 RPM
EC-6208LLUC3	40 mm	80 mm	18 mm	Double Sealed	32.500 N	17.800 N	5.600 RPM	10.000 RPM
EC-6209LLU	45 mm	85 mm	19 mm	Double Sealed	36.000 N	20.400 N	5.200 RPM	9.200 RPM
EC-6209LLUC3	45 mm	85 mm	19 mm	Double Sealed	36.000 N	20.400 N	5.200 RPM	9.200 RPM

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
EC-6210LLU	50 mm	90 mm	20 mm	Double Sealed	39.000 N	23.200 N	4.700 RPM	8.300 RPM
EC-6210LLUC3	50 mm	90 mm	20 mm	Double Sealed	39.000 N	23.200 N	4.700 RPM	8.300 RPM
EC-6300LLU	10 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	9.100 N	3.500 N	16.000 RPM	27.000 RPM
EC-6300LLUC3	10 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	9.100 N	3.500 N	16.000 RPM	27.000 RPM
EC-6301LLU	12 mm	37 mm	12 mm	Double Sealed	10.800 N	4.200 N	15.000 RPM	24.000 RPM
EC-6301LLUC3	12 mm	37 mm	12 mm	Double Sealed	10.800 N	4.200 N	15.000 RPM	24.000 RPM
EC-6302LLU	15 mm	42 mm	13 mm	Double Sealed	12.700 N	5.450 N	12.000 RPM	21.000 RPM
EC-6302LLUC3	15 mm	42 mm	13 mm	Double Sealed	12.700 N	5.450 N	12.000 RPM	21.000 RPM
EC-6303LLU	17 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	15.000 N	6.550 N	11.000 RPM	19.000 RPM
EC-6303LLUACS20	17 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	15.000 N	6.550 N	11.000 RPM	19.000 RPM
EC-6303LLUC3	17 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	15.000 N	6.550 N	11.000 RPM	19.000 RPM
EC-6304LLU	20 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	17.600 N	7.900 N	10.000 RPM	17.000 RPM
EC-6304LLUC3	20 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	17.600 N	7.900 N	10.000 RPM	17.000 RPM
EC-6305LLU	25 mm	62 mm	17 mm	Double Sealed	23.500 N	10.900 N	8.100 RPM	14.000 RPM
EC-6305LLUC3	25 mm	62 mm	17 mm	Double Sealed	23.500 N	10.900 N	8.100 RPM	14.000 RPM
EC-6305LLUCS28	25 mm	62 mm	17 mm	Double Sealed	23.500 N	10.900 N	8.100 RPM	14.000 RPM
EC-6306LLU	30 mm	72 mm	19 mm	Double Sealed	29.500 N	15.000 N	6.600 RPM	12.000 RPM
EC-6306LLUC3	30 mm	72 mm	19 mm	Double Sealed	29.500 N	15.000 N	6.600 RPM	12.000 RPM
EC-6307LLU	35 mm	80 mm	21 mm	Double Sealed	37.000 N	19.100 N	6.000 RPM	10.000 RPM
EC-6307LLUC3	35 mm	80 mm	21 mm	Double Sealed	37.000 N	19.100 N	6.000 RPM	10.000 RPM
EC-6308LLU	40 mm	90 mm	23 mm	Double Sealed	45.000 N	24.000 N	5.300 RPM	9.200 RPM
EC-6308LLUC3	40 mm	90 mm	23 mm	Double Sealed	45.000 N	24.000 N	5.300 RPM	9.200 RPM
EC-6309LLU	45 mm	100 mm	25 mm	Double Sealed	58.500 N	32.000 N	4.700 RPM	8.200 RPM
EC-6309LLUC3	45 mm	100 mm	25 mm	Double Sealed	58.500 N	32.000 N	4.700 RPM	8.200 RPM
EC-6310LLU	50 mm	110 mm	27 mm	Double Sealed	68.500 N	38.500 N	4.200 RPM	7.500 RPM
EC-6310LLUC3	50 mm	110 mm	27 mm	Double Sealed	68.500 N	38.500 N	4.200 RPM	7.500 RPM

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

