

Expansion Compensating Bearing - Double Sealed (Non-Contact Rubber Seal)

Expansion Compensating Bearings

70 mã sản phẩm



Nhập vào mã NTN để mở trang chi tiết trên www.catson.vn.

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
EC-6000LLB	10 mm	26 mm	8 mm	Double Sealed	5.050 N	1.960 N	29.000 RPM	34.000 RPM
EC-6000LLBC3	10 mm	26 mm	8 mm	Double Sealed	5.050 N	1.960 N	29.000 RPM	34.000 RPM
EC-6001LLB	12 mm	28 mm	8 mm	Double Sealed	5.650 N	2.390 N	26.000 RPM	30.000 RPM
EC-6001LLBC3	12 mm	28 mm	8 mm	Double Sealed	5.650 N	2.390 N	26.000 RPM	30.000 RPM
EC-6002LLB	15 mm	32 mm	9 mm	Double Sealed	6.200 N	2.840 N	22.000 RPM	26.000 RPM
EC-6002LLBC3	15 mm	32 mm	9 mm	Double Sealed	6.200 N	2.840 N	22.000 RPM	26.000 RPM
EC-6003LLB	17 mm	35 mm	10 mm	Double Sealed	7.550 N	3.350 N	20.000 RPM	24.000 RPM
EC-6003LLBC3	17 mm	35 mm	10 mm	Double Sealed	7.550 N	3.350 N	20.000 RPM	24.000 RPM
EC-6004LLB	20 mm	42 mm	12 mm	Double Sealed	10.400 N	5.050 N	18.000 RPM	21.000 RPM
EC-6004LLBC3	20 mm	42 mm	12 mm	Double Sealed	10.400 N	5.050 N	18.000 RPM	21.000 RPM
EC-6005LLB	25 mm	47 mm	12 mm	Double Sealed	11.200 N	5.850 N	15.000 RPM	18.000 RPM
EC-6005LLBC3	25 mm	47 mm	12 mm	Double Sealed	11.200 N	5.850 N	15.000 RPM	18.000 RPM
EC-6006LLB	30 mm	55 mm	13 mm	Double Sealed	14.700 N	8.300 N	13.000 RPM	15.000 RPM
EC-6006LLBC3	30 mm	55 mm	13 mm	Double Sealed	14.700 N	8.300 N	13.000 RPM	15.000 RPM
EC-6007LLB	35 mm	62 mm	14 mm	Double Sealed	17.700 N	10.300 N	12.000 RPM	14.000 RPM
EC-6007LLBC3	35 mm	62 mm	14 mm	Double Sealed	17.700 N	10.300 N	12.000 RPM	14.000 RPM
EC-6008LLB	40 mm	68 mm	15 mm	Double Sealed	18.600 N	11.500 N	10.000 RPM	12.000 RPM

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
EC-6008LLBC3	40 mm	68 mm	15 mm	Double Sealed	18.600 N	11.500 N	10.000 RPM	12.000 RPM
EC-6009LLB	45 mm	75 mm	16 mm	Double Sealed	23.200 N	15.100 N	9.200 RPM	11.000 RPM
EC-6009LLBC3	45 mm	75 mm	16 mm	Double Sealed	23.200 N	15.100 N	9.200 RPM	11.000 RPM
EC-6010LLB	50 mm	80 mm	16 mm	Double Sealed	24.200 N	16.600 N	8.400 RPM	9.800 RPM
EC-6010LLBC3	50 mm	80 mm	16 mm	Double Sealed	24.200 N	16.600 N	8.400 RPM	9.800 RPM
EC-608LLBC3	8 mm	22 mm	7 mm	Double Sealed	3.700 N	1.400 N	32.000 RPM	37.000 RPM
EC-6200LLB	10 mm	30 mm	9 mm	Double Sealed	5.650 N	2.390 N	25.000 RPM	30.000 RPM
EC-6200LLBC3	10 mm	30 mm	9 mm	Double Sealed	5.650 N	2.390 N	25.000 RPM	30.000 RPM
EC-6201LLB	12 mm	32 mm	10 mm	Double Sealed	6.750 N	2.750 N	22.000 RPM	26.000 RPM
EC-6201LLBC3	12 mm	32 mm	10 mm	Double Sealed	6.750 N	2.750 N	22.000 RPM	26.000 RPM
EC-6202LLB	15 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	8.600 N	3.600 N	19.000 RPM	23.000 RPM
EC-6202LLBC3	15 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	8.600 N	3.600 N	19.000 RPM	23.000 RPM
EC-6202LLBC3-2M	15 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	8.600 N	3.600 N	19.000 RPM	23.000 RPM
EC-6203LLB	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	18.000 RPM	21.000 RPM
EC-6203LLBC3	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	18.000 RPM	21.000 RPM
EC-6204LLB	20 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	14.200 N	6.650 N	16.000 RPM	18.000 RPM
EC-6204LLBC3	20 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	14.200 N	6.650 N	16.000 RPM	18.000 RPM
EC-6205LLB	25 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	15.500 N	7.850 N	13.000 RPM	15.000 RPM
EC-6205LLBC3	25 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	15.500 N	7.850 N	13.000 RPM	15.000 RPM
EC-6206LLB	30 mm	62 mm	16 mm	Double Sealed	21.600 N	11.300 N	11.000 RPM	13.000 RPM
EC-6206LLBC3	30 mm	62 mm	16 mm	Double Sealed	21.600 N	11.300 N	11.000 RPM	13.000 RPM
EC-6207LLB	35 mm	72 mm	17 mm	Double Sealed	28.400 N	15.300 N	9.800 RPM	11.000 RPM
EC-6207LLBC3	35 mm	72 mm	17 mm	Double Sealed	28.400 N	15.300 N	9.800 RPM	11.000 RPM
EC-6208LLB	40 mm	80 mm	18 mm	Double Sealed	32.500 N	17.800 N	8.700 RPM	10.000 RPM
EC-6208LLBC3	40 mm	80 mm	18 mm	Double Sealed	32.500 N	17.800 N	8.700 RPM	10.000 RPM
EC-6209LLB	45 mm	85 mm	19 mm	Double Sealed	36.000 N	20.400 N	7.800 RPM	9.200 RPM
EC-6209LLBC3	45 mm	85 mm	19 mm	Double Sealed	36.000 N	20.400 N	7.800 RPM	9.200 RPM

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
EC-6210LLB	50 mm	90 mm	20 mm	Double Sealed	39.000 N	23.200 N	7.100 RPM	8.300 RPM
EC-6210LLBC3	50 mm	90 mm	20 mm	Double Sealed	39.000 N	23.200 N	7.100 RPM	8.300 RPM
EC-629X50LLBC3	9 mm	26 mm	8 mm	Double Sealed	5.050 N	1.960 N	30.000 RPM	35.000 RPM
EC-6300LLB	10 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	9.100 N	3.500 N	23.000 RPM	27.000 RPM
EC-6300LLBC3	10 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	9.100 N	3.500 N	23.000 RPM	27.000 RPM
EC-6301LLB	12 mm	37 mm	12 mm	Double Sealed	10.800 N	4.200 N	20.000 RPM	24.000 RPM
EC-6301LLBC3	12 mm	37 mm	12 mm	Double Sealed	10.800 N	4.200 N	20.000 RPM	24.000 RPM
EC-6302LLB	15 mm	42 mm	13 mm	Double Sealed	12.700 N	5.450 N	17.000 RPM	21.000 RPM
EC-6302LLBC3	15 mm	42 mm	13 mm	Double Sealed	12.700 N	5.450 N	17.000 RPM	21.000 RPM
EC-6303LLB	17 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	15.000 N	6.550 N	16.000 RPM	19.000 RPM
EC-6303LLBC3	17 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	15.000 N	6.550 N	16.000 RPM	19.000 RPM
EC-6304LLB	20 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	17.600 N	7.900 N	14.000 RPM	17.000 RPM
EC-6304LLBC3	20 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	17.600 N	7.900 N	14.000 RPM	17.000 RPM
EC-6305LLB	25 mm	62 mm	17 mm	Double Sealed	23.500 N	10.900 N	12.000 RPM	14.000 RPM
EC-6305LLBC3	25 mm	62 mm	17 mm	Double Sealed	23.500 N	10.900 N	12.000 RPM	14.000 RPM
EC-6306LLB	30 mm	72 mm	19 mm	Double Sealed	29.500 N	15.000 N	10.000 RPM	12.000 RPM
EC-6306LLBC3	30 mm	72 mm	19 mm	Double Sealed	29.500 N	15.000 N	10.000 RPM	12.000 RPM
EC-6307LLB	35 mm	80 mm	21 mm	Double Sealed	37.000 N	19.100 N	8.800 RPM	10.000 RPM
EC-6307LLBC3	35 mm	80 mm	21 mm	Double Sealed	37.000 N	19.100 N	8.800 RPM	10.000 RPM
EC-6308LLB	40 mm	90 mm	23 mm	Double Sealed	45.000 N	24.000 N	7.800 RPM	9.200 RPM
EC-6308LLBC3	40 mm	90 mm	23 mm	Double Sealed	45.000 N	24.000 N	7.800 RPM	9.200 RPM
EC-6309LLB	45 mm	100 mm	25 mm	Double Sealed	58.500 N	32.000 N	7.000 RPM	8.200 RPM
EC-6309LLBC3	45 mm	100 mm	25 mm	Double Sealed	58.500 N	32.000 N	7.000 RPM	8.200 RPM
EC-6310LLB	50 mm	110 mm	27 mm	Double Sealed	68.500 N	38.500 N	6.400 RPM	7.500 RPM
EC-6310LLBC3	50 mm	110 mm	27 mm	Double Sealed	68.500 N	38.500 N	6.400 RPM	7.500 RPM
EC-6903LLBC3	17 mm	30 mm	7 mm	Double Sealed	5.150 N	2.580 N	22.000 RPM	26.000 RPM

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

