

Single Row Radial Ball Bearing - Double Sealed (Contact Polyacrylic Seal)

Single Row Radial Ball Bearings

140 mã sản phẩm



Nhập vào mã NTN để mở trang chi tiết trên www.catson.vn.

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
2F-6902LLU1C3-L-04	15 mm	28 mm	7 mm	Double Sealed	4.050 N	2.000 N	16.000 RPM	—
2N2-6305LLU1-BC3V92	25 mm	62 mm	17 mm	Double Sealed	23.500 N	10.900 N	8.100 RPM	—
2N2-6305LLUAC3-L379QP	25 mm	62 mm	17 mm	Double Sealed	23.500 N	10.900 N	8.100 RPM	—
2TS2-6010LLUAC3-L627	50 mm	80 mm	16 mm	Double Sealed	24.200 N	16.600 N	5.000 RPM	—
2TS2-6202JRLUAX3-RCS35PX44-LX16Q76	15 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	7.750 N	3.600 N	15.000 RPM	—
2TS2-6202LLUAX3-BCS28PX44-L732Q107	15 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	7.750 N	3.600 N	15.000 RPM	—
2TS2-6202LLUAX3-GCS28PX44-L756QP	15 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	7.750 N	3.600 N	15.000 RPM	—
2TS2-6202T2X6LLUAX3-GCS28PX44-L756QTP	15 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	7.750 N	3.600 N	15.000 RPM	—
2TS2-6203LLUAC3-03	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
2TS2-6205LLUAC3	25 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	8.900 RPM	—
2TS2-6205LLUAC3-L756QO	25 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	8.900 RPM	—
2TS2-6206LLUAC3	30 mm	62 mm	16 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	7.300 RPM	—
2TS2-6206LLUAC3-4M	30 mm	62 mm	16 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	7.300 RPM	—
2TS2-6304LLUACM17-L756QP	20 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	17.600 N	7.900 N	10.000 RPM	—
2TS2-6306LLUAC3	30 mm	72 mm	19 mm	Double Sealed	29.500 N	15.000 N	6.600 RPM	—
2TS2-63-28LLUACM17-L756Q6	28 mm	68 mm	18 mm	Double Sealed	26.700 N	14.000 N	7.400 RPM	—
2TS2-7MB-SC07B78LLA1X4CM30V1	35 mm	62 mm	20 mm	Double Sealed	17.700 N	10.300 N	6.800 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
2TS2-SC06C88LLAXC4	30 mm	62 mm	23 mm	Double Sealed	21.600 N	11.300 N	7.300 RPM	—
2TS2-SC07A32LLAX7CS31-L417Q1	35 mm	72 mm	25 mm	Double Sealed	28.400 N	15.300 N	6.300 RPM	—
2TS2-SC07B78LLAX	35 mm	62 mm	20 mm	Double Sealed	17.700 N	10.300 N	6.800 RPM	—
2TS3-2N2-SC03B02LLVAXCM-L756	17 mm	62 mm	21 mm	Double Sealed	23.600 N	11.200 N	—	—
2TS3-6205LLUAC3-06	25 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	15.500 N	7.850 N	8.900 RPM	—
2TS3-6205LLUAC1-G-01	25 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	15.500 N	7.850 N	8.900 RPM	—
2TS3-6305LLUAC3V95	25 mm	62 mm	17 mm	Double Sealed	23.500 N	10.900 N	8.100 RPM	—
6000LLUAC5	10 mm	26 mm	8 mm	Double Sealed	5.050 N	1.960 N	21.000 RPM	—
6000LLUACS25PX8	10 mm	26 mm	8 mm	Double Sealed	5.050 N	1.960 N	21.000 RPM	—
6002LLUAC1X2C3-LX-01	15 mm	32 mm	9 mm	Double Sealed	6.200 N	2.840 N	15.000 RPM	—
6003LLUAC3	17 mm	35 mm	10 mm	Double Sealed	7.550 N	3.350 N	14.000 RPM	—
6003LLUAC3-LX16	17 mm	35 mm	10 mm	Double Sealed	7.550 N	3.350 N	14.000 RPM	—
6003LLUAC3-LX16Q35	17 mm	35 mm	10 mm	Double Sealed	7.550 N	3.350 N	14.000 RPM	—
6004LLUAC3	20 mm	42 mm	12 mm	Double Sealed	10.400 N	5.050 N	11.000 RPM	—
6004LLUAC3	20 mm	42 mm	12 mm	Double Sealed	10.400 N	5.050 N	11.000 RPM	—
6005LLUAC3	25 mm	47 mm	12 mm	Double Sealed	11.200 N	5.850 N	9.400 RPM	—
6005LLUACM35	25 mm	47 mm	12 mm	Double Sealed	11.200 N	5.850 N	9.400 RPM	—
6006LLUAC3	30 mm	55 mm	13 mm	Double Sealed	14.700 N	8.300 N	7.700 RPM	—
6006LLUAC3	30 mm	55 mm	13 mm	Double Sealed	14.700 N	8.300 N	7.700 RPM	—
6006LLUAC3-EM	30 mm	55 mm	13 mm	Double Sealed	14.700 N	8.300 N	7.700 RPM	—
6006LLUAX5C4	30 mm	55 mm	13 mm	Double Sealed	14.700 N	8.300 N	7.700 RPM	—
6007LLUAP63E	35 mm	62 mm	14 mm	Double Sealed	17.700 N	10.300 N	6.800 RPM	—
6007LLUAX4C3-LX16Q32	35 mm	62 mm	14 mm	Double Sealed	16.000 N	10.300 N	6.800 RPM	—
6008CEX1T2XLLA-38C4-L014Q1	40 mm	68 mm	15 mm	Double Sealed	18.600 N	11.500 N	6.100 RPM	—
6010LLUAC3	50 mm	80 mm	16 mm	Double Sealed	24.200 N	16.600 N	5.000 RPM	—
62000LLUACS25PX1	10 mm	30 mm	9 mm	Double Sealed	5.650 N	2.390 N	18.000 RPM	—
6200LLUAC3	10 mm	30 mm	9 mm	Double Sealed	5.650 N	2.390 N	18.000 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
6200LLUAC3	10 mm	30 mm	9 mm	Double Sealed	5.650 N	2.390 N	18.000 RPM	—
6200LLUAC3-EM	10 mm	30 mm	9 mm	Double Sealed	5.650 N	2.390 N	18.000 RPM	—
6202LLUA1-50C3PX-03	15 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	8.600 N	3.600 N	15.000 RPM	—
6202LLUAC3	15 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	8.600 N	3.600 N	15.000 RPM	—
6202LLUACS18-1	15 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	8.600 N	3.600 N	15.000 RPM	—
6202LLUAX3C4	15 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	8.600 N	3.600 N	15.000 RPM	—
6202LLUAX3C4-LX16	15 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	8.600 N	3.600 N	15.000 RPM	—
6202LLUAX3CS28	15 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	8.600 N	3.600 N	15.000 RPM	—
6202T2LLUAX3C3	15 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	8.600 N	3.600 N	15.000 RPM	—
6202T2X4LLUAX3-G-02	15 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	8.600 N	3.600 N	15.000 RPM	—
6203LLAX30-N1CS25V345	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	9.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
6203LLAX30V342	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	50.000 RPM	—
6203LLUA	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
6203LLUA1C3	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
6203LLUA1X14CS14-01	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
6203LLUA1XC3	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
6203LLUA1XV2	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
6203LLUAC3	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
6203LLUAC3-EM	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
6203LLUAC4	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
6203LLUAV78	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
6203LLUAX13C3	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
6203LLUAX13V42	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
6203LLUAX19-BC3-02	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
6203LLUAX19-BCS14-LX16Q112	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	9.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
6203LLUAX19C3-LX16	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
6203LLUAX19CS14	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
6203LLUAX19CS14-06	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
6203LLUAX2C3	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
6203LLUAX5CS15	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
6203T2LLAX30C3	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
6203T2LLAX30C4	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	50.000 RPM	—
6203T2LLUAC4	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
6203T2LLUAC5	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
6203T2X3LLUACS25-01	17 mm	40 mm	12 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
6204LLUA1C3	20 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	14.200 N	6.650 N	10.000 RPM	—
6204LLUAC3-EM	20 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	14.200 N	6.650 N	10.000 RPM	—
6204LLUAC4	20 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	14.200 N	6.650 N	10.000 RPM	—
6205LLUA1V16	25 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	15.500 N	7.850 N	8.900 RPM	—
6205LLUAC3	25 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	15.500 N	7.850 N	8.900 RPM	—
6205LLUAC3-EM	25 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	15.500 N	7.850 N	8.900 RPM	—
6206LLUA1C3	30 mm	62 mm	16 mm	Double Sealed	21.600 N	11.300 N	7.300 RPM	—
6206LLUAC3	30 mm	62 mm	16 mm	Double Sealed	21.600 N	11.300 N	7.300 RPM	—
6206LLUAC3-4C	30 mm	62 mm	16 mm	Double Sealed	21.600 N	11.300 N	7.300 RPM	—
6206LLUAC3-EM	30 mm	62 mm	16 mm	Double Sealed	21.600 N	11.300 N	7.300 RPM	—
6207LLUA1C4-LX16	35 mm	72 mm	17 mm	Double Sealed	28.400 N	15.300 N	6.300 RPM	—
6207LLUA1D2C3PX2-02	35 mm	72 mm	17 mm	Double Sealed	28.400 N	15.300 N	6.300 RPM	—
6207LLUA4X4CM30	35 mm	72 mm	17 mm	Double Sealed	28.400 N	15.300 N	6.300 RPM	—
6207LLUAC3	35 mm	72 mm	17 mm	Double Sealed	28.400 N	15.300 N	6.300 RPM	—
6208LLUA1C3	40 mm	80 mm	18 mm	Double Sealed	32.500 N	17.800 N	5.600 RPM	—
6208LLUAC3	40 mm	80 mm	18 mm	Double Sealed	29.100 N	17.800 N	5.600 RPM	—
6209LLUAC4	45 mm	85 mm	19 mm	Double Sealed	36.000 N	20.400 N	5.200 RPM	—
6303EX8T2XLLVA-BCS14-2-L756QTS	17 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	13.500 N	6.550 N	21.000 RPM	—
6303LLUA	17 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	15.000 N	6.550 N	11.000 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ dầu
6303LLUA1C3	17 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	15.000 N	6.550 N	11.000 RPM	—
6303LLUAC3	17 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	15.000 N	6.550 N	11.000 RPM	—
6303LLUAC3-EM	17 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	15.000 N	6.550 N	11.000 RPM	—
6303LLUACS14	17 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	15.000 N	6.550 N	11.000 RPM	—
6303LLUACS25	17 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	15.000 N	6.550 N	11.000 RPM	—
6303LLUAV90	17 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	15.000 N	6.550 N	—	—
6303T2LLAX9C3	17 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	15.000 N	6.550 N	11.000 RPM	—
6303T2LLUAC4	17 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	15.000 N	6.550 N	11.000 RPM	—
6303T2LLVACS14-2	17 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	15.000 N	6.550 N	11.000 RPM	—
6304LLUAC3	20 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	17.600 N	7.900 N	10.000 RPM	—
6305LLUA1C3	25 mm	62 mm	17 mm	Double Sealed	23.500 N	10.900 N	8.100 RPM	—
6305LLUAC3	25 mm	62 mm	17 mm	Double Sealed	23.500 N	10.900 N	8.100 RPM	—
6305LLUAC3-EM	25 mm	62 mm	17 mm	Double Sealed	23.500 N	10.900 N	8.100 RPM	—
6305LLUAC3-LX16	25 mm	62 mm	17 mm	Double Sealed	23.500 N	10.900 N	8.100 RPM	—
6306LLUAC3	30 mm	72 mm	19 mm	Double Sealed	29.500 N	15.000 N	6.600 RPM	—
6306LLUAC3-EM	30 mm	72 mm	19 mm	Double Sealed	29.500 N	15.000 N	6.600 RPM	—
6307LLUAC3	35 mm	80 mm	21 mm	Double Sealed	37.000 N	19.100 N	6.000 RPM	—
6307LLUAC3-EM	35 mm	80 mm	21 mm	Double Sealed	37.000 N	19.100 N	6.000 RPM	—
6308LLUA1C3	40 mm	90 mm	23 mm	Double Sealed	45.000 N	24.000 N	5.300 RPM	—
63203LLUAC3	17 mm	40 mm	17,500 mm	Double Sealed	10.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
63206LLUAC3	30 mm	62 mm	23,800 mm	Double Sealed	21.600 N	11.300 N	7.300 RPM	—
63305LLUAC3	25 mm	62 mm	25,400 mm	Double Sealed	3.500 N	10.900 N	8.100 RPM	—
63306LLUAC3	30 mm	72 mm	30,200 mm	Double Sealed	29.500 N	15.000 N	6.600 RPM	—
63306LLUAC3-EM	30 mm	72 mm	19 mm	Double Sealed	29.500 N	15.000 N	6.600 RPM	—
6906LLUA1	30 mm	47 mm	9 mm	Double Sealed	8.000 N	5.000 N	8.400 RPM	—
7N2-6305LLUAC3-L379QP	25 mm	62 mm	17 mm	Double Sealed	23.500 N	10.900 N	8.100 RPM	—
SC0352LLUAC3	17 mm	52 mm	17 mm	Double Sealed	18.100 N	8.950 N	—	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
SC06C19LLAN	30 mm	72 mm	16 mm	Double Sealed	26.700 N	15.000 N	6.600 RPM	—
SC0889LLAC4	38 mm	58 mm	15 mm	Double Sealed	7.050 N	4.250 N	2.100 RPM	—
TM-623-22LLUA-22-01	22,200 mm	56 mm	21 mm	Double Sealed	18.400 N	9.250 N	9.200 RPM	—
TM623-22LLUA-22-2C3	22,200 mm	56 mm	21 mm	Double Sealed	18.400 N	9.250 N	—	—
TS2-6202LLUAX3CS28PX44-LX16Q66	15 mm	35 mm	11 mm	Double Sealed	7.750 N	3.600 N	15.000 RPM	—
TS2-6205LLUAC3-4C	25 mm	52 mm	15 mm	Double Sealed	15.500 N	7.850 N	8.900 RPM	—
TS2-6206LLUAC3-4C	30 mm	62 mm	16 mm	Double Sealed	21.600 N	11.300 N	7.300 RPM	—
TS2-6206LLUAC4	30 mm	62 mm	16 mm	Double Sealed	21.600 N	11.300 N	7.300 RPM	—
TS2-6305LLUAC3	25 mm	62 mm	17 mm	Double Sealed	23.500 N	10.900 N	8.100 RPM	—
TS2-6305LLUAC3-L-12	25 mm	62 mm	17 mm	Double Sealed	23.500 N	10.900 N	8.100 RPM	—
TS2-6306LLUAC3	30 mm	72 mm	19 mm	Double Sealed	29.500 N	15.000 N	6.600 RPM	—
TS3-6002LLU1-35-02	15 mm	32 mm	9 mm	Double Sealed	6.200 N	2.840 N	15.000 RPM	—
TS3-6005LLU1C4	25 mm	47 mm	12 mm	Double Sealed	11.200 N	5.850 N	9.400 RPM	—
TS3-6204LLU1C4-02	20 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	14.200 N	6.650 N	10.000 RPM	—
TS3-6204LLUAC4	20 mm	47 mm	14 mm	Double Sealed	14.200 N	6.650 N	10.000 RPM	—

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

