

Single Row Radial Ball Bearing - Single Shielded & Single Sealed (Contact Rubber Seal), WC87000 Series

Single Row Radial Ball Bearings - 8000, 87000, 88000, WC8000, WC8800 Series

53 mã sản phẩm



Nhập vào mã NTN để mở trang chi tiết trên www.catson.vn.

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
WC87006	6 mm	24 mm	—	Shielded & Sealed	3.350 N	1.400 N	24.000 RPM	—
WC87006C3	6 mm	24 mm	—	Shielded & Sealed	3.350 N	1.400 N	24.000 RPM	—
WC87007	7 mm	24 mm	—	Shielded & Sealed	4.000 N	1.580 N	24.000 RPM	—
WC87007C3	7 mm	24 mm	—	Shielded & Sealed	4.000 N	1.580 N	24.000 RPM	—
WC87008	8 mm	24 mm	—	Shielded & Sealed	4.000 N	1.580 N	24.000 RPM	—
WC87008AC3	8 mm	24 mm	—	Shielded & Sealed	4.000 N	1.580 N	24.000 RPM	—
WC87008C3	8 mm	24 mm	—	Shielded & Sealed	4.000 N	1.580 N	24.000 RPM	—
WC87009	9 mm	30 mm	—	Shielded & Sealed	5.100 N	2.400 N	18.000 RPM	—
WC87009C3	9 mm	30 mm	—	Shielded & Sealed	5.100 N	2.400 N	18.000 RPM	—
WC87011	11 mm	32 mm	—	Shielded & Sealed	6.100 N	2.740 N	16.000 RPM	—
WC87011C3	11 mm	32 mm	—	Shielded & Sealed	6.100 N	2.740 N	16.000 RPM	—
WC87013	13 mm	32 mm	—	Shielded & Sealed	6.100 N	2.740 N	16.000 RPM	—
WC87013C3	13 mm	32 mm	—	Shielded & Sealed	6.100 N	2.740 N	16.000 RPM	—
WC87014	14 mm	35 mm	—	Shielded & Sealed	7.750 N	3.600 N	15.000 RPM	—
WC87014C3	14 mm	35 mm	—	Shielded & Sealed	7.750 N	3.600 N	15.000 RPM	—
WC87016	16 mm	35 mm	—	Shielded & Sealed	7.750 N	3.600 N	15.000 RPM	—
WC87016C3	16 mm	35 mm	—	Shielded & Sealed	7.750 N	3.600 N	15.000 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
WC87026	26 mm	52 mm	—	Shielded & Sealed	14.000 N	7.850 N	8.900 RPM	—
WC87026C3	26 mm	52 mm	—	Shielded & Sealed	14.000 N	7.850 N	8.900 RPM	—
WC87035	5 mm	19 mm	—	Shielded & Sealed	2.340 N	890 N	30.000 RPM	—
WC87035C3	5 mm	19 mm	—	Shielded & Sealed	2.340 N	890 N	30.000 RPM	—
WC87036	6 mm	19 mm	—	Shielded & Sealed	2.340 N	890 N	30.000 RPM	—
WC87036C3	6 mm	19 mm	—	Shielded & Sealed	2.340 N	890 N	30.000 RPM	—
WC87037	7 mm	22 mm	—	Shielded & Sealed	3.350 N	1.400 N	23.000 RPM	—
WC87037C3	7 mm	22 mm	—	Shielded & Sealed	3.350 N	1.400 N	23.000 RPM	—
WC87038	8 mm	22 mm	—	Shielded & Sealed	3.350 N	1.400 N	23.000 RPM	—
WC87038C3	8 mm	22 mm	—	Shielded & Sealed	3.350 N	1.400 N	23.000 RPM	—
WC87039	9 mm	26 mm	—	Shielded & Sealed	4.600 N	1.960 N	21.000 RPM	—
WC87039C3	9 mm	26 mm	—	Shielded & Sealed	4.600 N	1.960 N	21.000 RPM	—
WC87500	10 mm	30 mm	—	Shielded & Sealed	5.100 N	2.400 N	18.000 RPM	—
WC87500C3	10 mm	30 mm	—	Shielded & Sealed	5.100 N	2.400 N	18.000 RPM	—
WC87501	12 mm	32 mm	—	Shielded & Sealed	6.100 N	2.740 N	16.000 RPM	—
WC87501C3	12 mm	32 mm	—	Shielded & Sealed	6.100 N	2.740 N	16.000 RPM	—
WC87502	15 mm	35 mm	—	Shielded & Sealed	7.750 N	3.600 N	15.000 RPM	—
WC87502C3	15 mm	35 mm	—	Shielded & Sealed	7.750 N	3.600 N	15.000 RPM	—
WC87503	17 mm	40 mm	—	Shielded & Sealed	9.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
WC87503C3	17 mm	40 mm	—	Shielded & Sealed	9.600 N	4.600 N	12.000 RPM	—
WC87504	20 mm	47 mm	—	Shielded & Sealed	12.900 N	6.650 N	10.000 RPM	—
WC87504C3	20 mm	47 mm	—	Shielded & Sealed	12.900 N	6.650 N	10.000 RPM	—
WC87505	25 mm	52 mm	—	Shielded & Sealed	14.000 N	7.850 N	8.900 RPM	—
WC87505C3	25 mm	52 mm	—	Shielded & Sealed	14.000 N	7.850 N	8.900 RPM	—
WC87506	30 mm	62 mm	—	Shielded & Sealed	19.600 N	11.300 N	7.300 RPM	—
WC87506C3	30 mm	62 mm	—	Shielded & Sealed	19.600 N	11.300 N	7.300 RPM	—
WC87507	35 mm	72 mm	—	Shielded & Sealed	25.600 N	15.300 N	6.300 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
WC87507C3	35 mm	72 mm	—	Shielded & Sealed	25.600 N	15.300 N	6.300 RPM	—
WC87508	40 mm	80 mm	—	Shielded & Sealed	29.100 N	17.800 N	5.600 RPM	—
WC87508C3	40 mm	80 mm	—	Shielded & Sealed	29.100 N	17.800 N	5.600 RPM	—
WC87509	45 mm	85 mm	—	Shielded & Sealed	32.500 N	20.500 N	5.200 RPM	—
WC87509C3	45 mm	85 mm	—	Shielded & Sealed	32.500 N	20.500 N	5.200 RPM	—
WC87510	50 mm	90 mm	—	Shielded & Sealed	35.000 N	23.100 N	4.700 RPM	—
WC87510C3	50 mm	90 mm	—	Shielded & Sealed	35.000 N	23.100 N	4.700 RPM	—
WC87511	55 mm	100 mm	—	Shielded & Sealed	43.500 N	29.100 N	4.300 RPM	—
WC87511C3	55 mm	100 mm	—	Shielded & Sealed	43.500 N	29.100 N	4.300 RPM	—

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

