

Spherical Roller Bearing w/ Standard Bore & Oil Groove, 231 Series

Spherical Roller Bearings w/ Standard Bore

75 mã sản phẩm



Nhập vào mã NTN để mở trang chi tiết trên www.catson.vn.

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
23120EAD1	100 mm	165 mm	52 mm	Open	464.000 N	563.000 N	2.400 RPM	3.000 RPM
23120EAD1C3	100 mm	165 mm	52 mm	Open	464.000 N	563.000 N	2.400 RPM	3.000 RPM
23120EMD1	100 mm	165 mm	52 mm	Open	480.000 N	590.000 N	2.400 RPM	3.000 RPM
23120EMD1C3	100 mm	165 mm	52 mm	Open	480.000 N	590.000 N	2.400 RPM	3.000 RPM
23120EMD1C4	100 mm	165 mm	52 mm	Open	480.000 N	590.000 N	2.400 RPM	3.000 RPM
23122EAD1	110 mm	180 mm	56 mm	Open	547.000 N	669.000 N	2.200 RPM	2.800 RPM
23122EAD1C3	110 mm	180 mm	56 mm	Open	547.000 N	669.000 N	2.200 RPM	2.800 RPM
23122EAD1C4	110 mm	180 mm	56 mm	Open	547.000 N	669.000 N	2.200 RPM	2.800 RPM
23122EMD1	110 mm	180 mm	56 mm	Open	547.000 N	669.000 N	2.200 RPM	2.800 RPM
23122EMD1C3	110 mm	180 mm	56 mm	Open	547.000 N	669.000 N	2.200 RPM	2.800 RPM
23124EAD1	120 mm	200 mm	62 mm	Open	663.000 N	820.000 N	2.000 RPM	2.500 RPM
23124EAD1C3	120 mm	200 mm	62 mm	Open	663.000 N	820.000 N	2.000 RPM	2.500 RPM
23124EMD1	120 mm	200 mm	62 mm	Open	663.000 N	820.000 N	2.000 RPM	2.500 RPM
23124EMD1C3	120 mm	200 mm	62 mm	Open	663.000 N	820.000 N	2.000 RPM	2.500 RPM
23126EAD1	130 mm	210 mm	64 mm	Open	710.000 N	906.000 N	1.900 RPM	2.400 RPM
23126EAD1C3	130 mm	210 mm	64 mm	Open	710.000 N	906.000 N	1.900 RPM	2.400 RPM
23126EMD1	130 mm	210 mm	64 mm	Open	710.000 N	906.000 N	1.900 RPM	2.400 RPM

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
23126EMD1C3	130 mm	210 mm	64 mm	Open	710.000 N	906.000 N	1.900 RPM	2.400 RPM
23128EAD1	140 mm	225 mm	68 mm	Open	802.000 N	1.030.000 N	1.800 RPM	2.200 RPM
23128EAD1C3	140 mm	225 mm	68 mm	Open	802.000 N	1.030.000 N	1.800 RPM	2.200 RPM
23128EMD1	140 mm	225 mm	68 mm	Open	802.000 N	1.030.000 N	1.800 RPM	2.200 RPM
23128EMD1C3	140 mm	225 mm	68 mm	Open	802.000 N	1.030.000 N	1.800 RPM	2.200 RPM
23130EAD1	150 mm	250 mm	80 mm	Open	1.060.000 N	1.350.000 N	1.600 RPM	2.000 RPM
23130EAD1C3	150 mm	250 mm	80 mm	Open	1.060.000 N	1.350.000 N	1.600 RPM	2.000 RPM
23130EMD1	150 mm	250 mm	80 mm	Open	1.060.000 N	1.350.000 N	1.600 RPM	2.000 RPM
23130EMD1C3	150 mm	250 mm	80 mm	Open	1.060.000 N	1.350.000 N	1.600 RPM	2.000 RPM
23132EAD1	160 mm	270 mm	86 mm	Open	1.220.000 N	1.580.000 N	1.500 RPM	1.900 RPM
23132EAD1C3	160 mm	270 mm	86 mm	Open	1.220.000 N	1.580.000 N	1.500 RPM	1.900 RPM
23132EMD1	160 mm	270 mm	86 mm	Open	1.220.000 N	1.580.000 N	1.500 RPM	1.900 RPM
23132EMD1C3	160 mm	270 mm	86 mm	Open	1.220.000 N	1.580.000 N	1.500 RPM	1.900 RPM
23134EAD1	170 mm	280 mm	88 mm	Open	1.270.000 N	1.700.000 N	1.400 RPM	1.800 RPM
23134EAD1C3	170 mm	280 mm	88 mm	Open	1.270.000 N	1.700.000 N	1.400 RPM	1.800 RPM
23134EAD1C4	170 mm	280 mm	88 mm	Open	1.270.000 N	1.700.000 N	1.400 RPM	1.800 RPM
23134EMD1	170 mm	280 mm	88 mm	Open	1.270.000 N	1.700.000 N	1.400 RPM	1.800 RPM
23134EMD1C3	170 mm	280 mm	88 mm	Open	1.270.000 N	1.700.000 N	1.400 RPM	1.800 RPM
23134EMW34C4	170 mm	280 mm	88 mm	Open	1.270.000 N	1.700.000 N	1.400 RPM	1.800 RPM
23136EAD1	180 mm	300 mm	96 mm	Open	1.490.000 N	1.960.000 N	1.300 RPM	1.700 RPM
23136EAD1C3	180 mm	300 mm	96 mm	Open	1.490.000 N	1.960.000 N	1.300 RPM	1.700 RPM
23136EMD1	180 mm	300 mm	96 mm	Open	1.490.000 N	1.960.000 N	1.300 RPM	1.700 RPM
23136EMD1C3	180 mm	300 mm	96 mm	Open	1.490.000 N	1.960.000 N	1.300 RPM	1.700 RPM
23138EMD1	190 mm	320 mm	104 mm	Open	1.670.000 N	2.250.000 N	1.200 RPM	1.600 RPM
23138EMD1C3	190 mm	320 mm	104 mm	Open	1.670.000 N	2.250.000 N	1.200 RPM	1.600 RPM
23140EMD1	200 mm	340 mm	112 mm	Open	1.890.000 N	2.510.000 N	1.100 RPM	1.400 RPM
23140EMD1C3	200 mm	340 mm	112 mm	Open	1.890.000 N	2.510.000 N	1.100 RPM	1.400 RPM

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
23140EMD1C4	200 mm	340 mm	112 mm	Open	1.890.000 N	2.510.000 N	1.100 RPM	1.400 RPM
23144EMD1	220 mm	370 mm	120 mm	Open	2.190.000 N	2.940.000 N	1.000 RPM	1.300 RPM
23144EMD1C3	220 mm	370 mm	120 mm	Open	2.190.000 N	2.940.000 N	1.000 RPM	1.300 RPM
23148EMD1	240 mm	400 mm	128 mm	Open	2.510.000 N	3.500.000 N	960 RPM	1.200 RPM
23148EMD1C3	240 mm	400 mm	128 mm	Open	2.510.000 N	3.500.000 N	960 RPM	1.200 RPM
231-500BL1D1C3	500 mm	830 mm	264 mm	Open	6.950.000 N	13.700.000 N	330 RPM	430 RPM
23152BD1	260 mm	440 mm	144 mm	Open	2.140.000 N	3.850.000 N	710 RPM	920 RPM
23152BD1C3	260 mm	440 mm	144 mm	Open	2.140.000 N	3.850.000 N	710 RPM	920 RPM
23152BL1D1	260 mm	440 mm	144 mm	Open	2.140.000 N	3.850.000 N	710 RPM	920 RPM
23152BL1D1C3	260 mm	440 mm	144 mm	Open	2.140.000 N	3.850.000 N	710 RPM	920 RPM
23152BL1D1C4	260 mm	440 mm	144 mm	Open	2.140.000 N	3.850.000 N	710 RPM	920 RPM
23152VMD1C3	260 mm	440 mm	144 mm	Open	—	—	—	—
231-530BL1D1	530 mm	870 mm	272 mm	Open	7.000.000 N	14.200.000 N	310 RPM	400 RPM
23156BD1C3	280 mm	460 mm	146 mm	Open	2.300.000 N	4.250.000 N	650 RPM	850 RPM
23156BL1D1	280 mm	460 mm	146 mm	Open	2.300.000 N	4.250.000 N	650 RPM	850 RPM
23156BL1D1C3	280 mm	460 mm	146 mm	Open	2.300.000 N	4.250.000 N	650 RPM	850 RPM
23160BD1C3	300 mm	500 mm	160 mm	Open	—	—	600 RPM	780 RPM
23160BL1D1	300 mm	500 mm	160 mm	Open	2.750.000 N	5.000.000 N	600 RPM	780 RPM
23160BL1D1C3	300 mm	500 mm	160 mm	Open	2.750.000 N	5.000.000 N	600 RPM	780 RPM
23160VMD1C3	300 mm	500 mm	160 mm	Open	—	—	—	—
23164BD1C3	320 mm	540 mm	176 mm	Open	3.100.000 N	5.800.000 N	560 RPM	730 RPM
23164BL1D1	320 mm	540 mm	176 mm	Open	3.100.000 N	5.800.000 N	560 RPM	730 RPM
23164BL1D1C3	320 mm	540 mm	176 mm	Open	—	—	—	—
23164BL1D1X7C3PX-01	320 mm	540 mm	176 mm	Open	—	—	—	—
23168BD1C3	340 mm	580 mm	190 mm	Open	3.600.000 N	6.600.000 N	520 RPM	680 RPM
23168BL1D1C3	340 mm	580 mm	190 mm	Open	3.600.000 N	6.600.000 N	520 RPM	680 RPM
23172BL1D1X11PX50	360 mm	600 mm	192 mm	Open	—	—	—	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
23176BL1D1	380 mm	620 mm	194 mm	Open	3.900.000 N	7.500.000 N	450 RPM	590 RPM
23176BL1W-2D1C3	380 mm	620 mm	194 mm	Open	—	—	—	—
23188BL1D1C3	440 mm	720 mm	226 mm	Open	5.200.000 N	10.100.000 N	390 RPM	500 RPM
TS2-23164BL1D1X4-02	320 mm	540 mm	176 mm	Open	—	—	—	—

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

