

Ultra Class Bearing Insert w/ Set Screw, Wide Inner Ring - Spherical O.D.

Set Screw Type Bearings - Spherical O.D.

84 mã sản phẩm



Nhập vào mã NTN để mở trang chi tiết trên www.catson.vn.

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
A-UC201-008D1	12,700 mm	47 mm	31 mm	Double Sealed	12.800 N	6.650 N	—	—
A-UC201X-008D1	12,700 mm	40 mm	27,400 mm	Double Sealed	9.600 N	4.600 N	—	—
A-UC202-009D1	14,288 mm	47 mm	31 mm	Double Sealed	12.800 N	6.650 N	—	—
A-UC202-010D1	15,875 mm	47 mm	31 mm	Double Sealed	12.800 N	6.650 N	—	—
A-UC202X-009D1	14,288 mm	40 mm	27,400 mm	Double Sealed	12.800 N	6.650 N	10.000 RPM	—
A-UC202X-010D1	15,875 mm	40 mm	27,400 mm	Double Sealed	12.800 N	6.650 N	7.800 RPM	—
A-UC203-011D1	17,463 mm	47 mm	31 mm	Double Sealed	12.800 N	6.650 N	—	—
A-UC203X-011D1	17,463 mm	40 mm	27,400 mm	Double Sealed	12.800 N	6.650 N	8.000 RPM	—
A-UC204-012D1	19,050 mm	47 mm	31 mm	Double Sealed	12.800 N	6.650 N	6.700 RPM	—
A-UC205-013D1	20,638 mm	52 mm	34,100 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	5.950 RPM	—
A-UC205-014D1	22,225 mm	52 mm	34,100 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	5.900 RPM	—
A-UC205-015D1	23,813 mm	52 mm	34,100 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	5.900 RPM	—
A-UC205-100D1	25,400 mm	52 mm	34,100 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	5.900 RPM	—
A-UC205-100D1M	25,400 mm	52 mm	34,100 mm	Double Sealed	14.000 N	7.850 N	5.900 RPM	—
A-UC206-101D1	26,988 mm	62 mm	38,100 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	5.900 RPM	—
A-UC206-102D1	28,575 mm	62 mm	38,100 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	5.900 RPM	—
A-UC206-103D1	30,163 mm	62 mm	38,100 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	5.900 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
A-UC206-104D1	31,750 mm	62 mm	38,100 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	5.900 RPM	—
A-UC207-104D1	31,750 mm	72 mm	42,900 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	4.200 RPM	—
A-UC207-105D1	33,338 mm	72 mm	42,900 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	4.200 RPM	—
A-UC207-106D1	34,925 mm	72 mm	42,900 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	4.200 RPM	—
A-UC207-107D1	36,513 mm	72 mm	42,900 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	4.200 RPM	—
A-UC208-108D1	38,100 mm	80 mm	49,200 mm	Double Sealed	29.100 N	17.800 N	3.700 RPM	—
A-UC208-109D1	39,688 mm	80 mm	49,200 mm	Double Sealed	29.100 N	17.800 N	3.500 RPM	—
A-UC208-110D1	41,275 mm	80 mm	49,200 mm	Double Sealed	29.100 N	17.800 N	—	—
A-UC209-110D1	41,275 mm	85 mm	49,200 mm	Double Sealed	32.500 N	20.400 N	3.500 RPM	—
A-UC209-111D1	42,863 mm	85 mm	49,200 mm	Double Sealed	32.500 N	20.400 N	3.500 RPM	—
A-UC209-112D1	44,450 mm	85 mm	49,200 mm	Double Sealed	32.500 N	20.400 N	3.500 RPM	—
A-UC210-113D1	46,038 mm	90 mm	51,600 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	3.100 RPM	—
A-UC210-114D1	47,625 mm	90 mm	51,600 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	3.100 RPM	—
A-UC210-115D1	49,213 mm	90 mm	51,600 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	3.050 RPM	—
A-UC210-200D1	50,800 mm	90 mm	51,600 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	3.050 RPM	—
A-UC211-200D1	50,800 mm	100 mm	55,600 mm	Double Sealed	43.500 N	29.200 N	2.900 RPM	—
A-UC211-200D1M	50,800 mm	100 mm	55,600 mm	Double Sealed	43.500 N	29.200 N	2.900 RPM	—
A-UC211-201D1	52,388 mm	100 mm	55,600 mm	Double Sealed	43.500 N	29.200 N	2.900 RPM	—
A-UC211-202D1	53,975 mm	100 mm	55,600 mm	Double Sealed	43.500 N	29.200 N	2.900 RPM	—
A-UC211-203D1	55,563 mm	100 mm	55,600 mm	Double Sealed	43.500 N	29.200 N	2.900 RPM	—
A-UC212-204D1	57,150 mm	110 mm	65,100 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	2.500 RPM	—
A-UC212-205D1	58,738 mm	110 mm	65,100 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	2.500 RPM	—
A-UC212-206D1	60,325 mm	110 mm	65,100 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	2.500 RPM	—
A-UC212-207D1	61,913 mm	110 mm	65,100 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	2.500 RPM	—
A-UC213-208D1	63,500 mm	120 mm	65,100 mm	Double Sealed	57.500 N	40.000 N	2.400 RPM	—
A-UC213-209D1	65,088 mm	120 mm	65,100 mm	Double Sealed	57.500 N	40.000 N	2.400 RPM	—
A-UC214-207D1	61,912 mm	125 mm	74,600 mm	Double Sealed	62.000 N	44.000 N	2.250 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mỡ	Tốc độ dầu
A-UC214-210D1	66,675 mm	125 mm	74,600 mm	Double Sealed	62.000 N	44.000 N	2.300 RPM	—
A-UC214-211D1	68,263 mm	125 mm	74,600 mm	Double Sealed	62.000 N	44.000 N	2.300 RPM	—
A-UC214-212D1	69,850 mm	125 mm	74,600 mm	Double Sealed	62.000 N	44.000 N	2.300 RPM	—
A-UC215-213D1	71,438 mm	130 mm	77,800 mm	Double Sealed	66.000 N	49.500 N	2.100 RPM	—
A-UC215-214D1	73,025 mm	130 mm	77,800 mm	Double Sealed	66.000 N	49.500 N	2.100 RPM	—
A-UC215-215D1	74,613 mm	130 mm	77,800 mm	Double Sealed	66.000 N	49.500 N	2.100 RPM	—
A-UC215-300D1	76,200 mm	130 mm	77,800 mm	Double Sealed	66.000 N	49.500 N	2.100 RPM	—
A-UCX05-013D1	20,638 mm	62 mm	38,100 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	—	—
A-UCX05-014D1	22,225 mm	62 mm	38,100 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	—	—
A-UCX05-015D1	23,813 mm	62 mm	38,100 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	—	—
A-UCX05-100D1	25,400 mm	62 mm	38,100 mm	Double Sealed	19.500 N	11.300 N	4.000 RPM	—
A-UCX06-101D1	26,988 mm	72 mm	42,900 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	—	—
A-UCX06-102D1	28,575 mm	72 mm	42,900 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	—	—
A-UCX06-103D1	30,163 mm	72 mm	42,900 mm	Double Sealed	25.700 N	15.300 N	4.000 RPM	—
A-UCX07-105D1	33,338 mm	80 mm	49,200 mm	Double Sealed	29.100 N	17.800 N	—	—
A-UCX07-106D1	34,925 mm	80 mm	49,200 mm	Double Sealed	29.100 N	17.800 N	—	—
A-UCX07-107D1	36,513 mm	80 mm	49,200 mm	Double Sealed	29.100 N	17.800 N	3.550 RPM	—
A-UCX08-108D1	38,100 mm	85 mm	49,200 mm	Double Sealed	32.500 N	20.400 N	3.300 RPM	—
A-UCX08-109D1	39,688 mm	85 mm	49,200 mm	Double Sealed	32.500 N	20.400 N	—	—
A-UCX09-110D1	41,275 mm	90 mm	51,600 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	—	—
A-UCX09-111D1	42,863 mm	90 mm	51,600 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	3.050 RPM	—
A-UCX09-112D1	44,450 mm	90 mm	51,600 mm	Double Sealed	35.000 N	23.200 N	3.050 RPM	—
A-UCX10-114D1	47,625 mm	100 mm	55,600 mm	Double Sealed	43.500 N	29.200 N	—	—
A-UCX10-115D1	49,213 mm	100 mm	55,600 mm	Double Sealed	43.500 N	29.200 N	2.750 RPM	—
A-UCX11-201D1	52,388 mm	110 mm	65,100 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	—	—
A-UCX11-202D1	53,975 mm	110 mm	65,100 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	—	—
A-UCX11-203D1	55,563 mm	110 mm	65,100 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	2.450 RPM	—

Mã NTN	d	D	B	Kiểu	Tải động	Tải tĩnh	Tốc độ mở	Tốc độ đầu
A-UCX11-203D1M	55,563 mm	110 mm	65,100 mm	Double Sealed	52.500 N	36.000 N	—	—
A-UCX13-208D1	63,500 mm	125 mm	74,600 mm	Double Sealed	62.000 N	44.000 N	2.150 RPM	—
A-UCX13-209D1	65,088 mm	125 mm	74,600 mm	Double Sealed	62.000 N	44.000 N	—	—
A-UCX14-210D1	66,675 mm	130 mm	77,800 mm	Double Sealed	66.000 N	49.500 N	—	—
A-UCX14-211D1	68,263 mm	130 mm	77,800 mm	Double Sealed	66.000 N	49.500 N	2.000 RPM	—
A-UCX14-212D1	69,850 mm	130 mm	77,800 mm	Double Sealed	66.000 N	49.500 N	—	—
A-UCX15-213D1	71,438 mm	140 mm	82,600 mm	Double Sealed	72.500 N	53.000 N	—	—
A-UCX15-214D1	73,025 mm	140 mm	82,600 mm	Double Sealed	72.500 N	53.000 N	—	—
A-UCX15-215D1	74,613 mm	140 mm	82,600 mm	Double Sealed	72.500 N	53.000 N	1.900 RPM	—
A-UCX15-300D1	76,200 mm	140 mm	82,600 mm	Double Sealed	72.500 N	53.000 N	1.900 RPM	—
A-UCX16-303D1	80,963 mm	150 mm	85,700 mm	Double Sealed	83.500 N	64.000 N	—	—
A-UCX18-307D1	87,313 mm	170 mm	104 mm	Double Sealed	109.000 N	82.000 N	1.300 RPM	—
A-UCX18-308D1	88,900 mm	170 mm	104 mm	Double Sealed	109.000 N	82.000 N	—	—

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

