



MÃ SẢN PHẨM

2LA-BNS916LLB

Sealed High-Speed Angular Contact Ball Bearings - BNS Ultage Type

Sealed High-Speed Angular Contact Ball Bearings - BNS Ultage Type

d
80 mm

Đường kính trong

D
110 mm
Đường kính ngoài

B
16 mm
Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/2la-bns916llb/>

Thông số kỹ thuật

Loại	Angular Ball Bearing
Kiểu lỗ	Round
Vật liệu	High Carbon Chrome Steel
Kiểu vòng cách	Machined
Vật liệu vòng cách	Phenolic Resin
Tốc độ giới hạn – mỡ	14800 RPM
Seal Type	Non-Contact
Seal Material	Nitrile Rubber
Cấu hình	One
Tải trọng tĩnh	15000 N
Tải trọng động	14100 N
Kiểu che kín	Double Sealed
Weight	0.410 kg
Khoảng nhiệt độ làm việc	-40 to 120 °C
Ceramic Hybrid Limiting Speed - Grease	18100 RPM
Ceramic Hybrid Static Load Rating	10400 N
Ceramic Hybrid Dynamic Load Rating	14100 N

Thông số kích thước

d – đường kính trong	80.000 mm
D – đường kính ngoài	110.000 mm
B – độ rộng	16.000 mm
d1	89.200 mm
d2	88.300 mm
D1	100.200 mm
r – bán kính góc lượn	1.000 mm
r1	0.600 mm
Contact Angle	20 °
a	25.400 mm
da nhỏ nhất	85.500 mm
db min	84.500 mm
Da lớn nhất	104.500 mm
ras lớn nhất	1.000 mm
r1as max	0.600 mm
Double Row Width	32.000 mm
Triple Row Width	48.000 mm
Quadruple Row Width	64.000 mm

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

