



#### MÃ SẢN PHẨM

## 5S-2LA-HSL015C

Eco-Friendly Angular Contact Ball Bearing - HSL  
Ultage Type

Eco-Friendly Angular Contact Ball Bearing - HSL  
Ultage Type

**d**  
**75 mm**

Đường kính trong

**D**  
**115 mm**  
Đường kính ngoài

**B**  
**20 mm**  
Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/5s-2la-hsl015c/>

### Thông số kỹ thuật

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Loại                     | Angular Contact Ball Bearing |
| Kiểu lỗ                  | Round                        |
| Vật liệu                 | High Carbon Chrome Steel     |
| Kiểu vòng cách           | Machined                     |
| Vật liệu vòng cách       | Phenolic Resin               |
| Vật liệu bi              | Steel                        |
| Tốc độ giới hạn – dầu    | 27200 RPM                    |
| Cấu hình                 | One                          |
| Hệ số                    | 7.5                          |
| Tải trọng tĩnh           | 15500 N                      |
| Tải trọng động           | 23900 N                      |
| Kiểu che kín             | Open                         |
| Khoảng nhiệt độ làm việc | -40 to 120 °C                |

### Thông số kích thước

|                      |            |
|----------------------|------------|
| d – đường kính trong | 75.000 mm  |
| D – đường kính ngoài | 115.000 mm |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| B – độ rộng           | 20.000 mm  |
| d1                    | 89.800 mm  |
| D2                    | 104.100 mm |
| r – bán kính góc lượn | 1.100 mm   |
| r1                    | 0.600 mm   |
| Contact Angle         | 15 °       |
| a                     | 32.300 mm  |
| da nhỏ nhất           | 82.000 mm  |
| Db max                | 110.500 mm |
| r1as max              | 0.600 mm   |
| l min                 | 9.000 mm   |
| Double Row Width      | 40.000 mm  |
| Triple Row Width      | 60.000 mm  |
| Quadruple Row Width   | 80.000 mm  |

## LIÊN HỆ

**Email:** [infos@catson.com.vn](mailto:infos@catson.com.vn)

**Website:** [www.catson.vn](http://www.catson.vn)

**Điện thoại:** +84 28 3820 8888

**Fax:** +84 28 3826 8888

