



MÃ SẢN PHẨM

**5S-2LA-
HSL016AD**

Eco-Friendly Angular Contact Ball Bearing - HSL
Ultage Type

Eco-Friendly Angular Contact Ball Bearing - HSL
Ultage Type

d
80 mm

Đường kính trong

D
125 mm
Đường kính ngoài

B
22 mm
Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/5s-2la-hsl016ad/>

Thông số kỹ thuật

Loại	Angular Contact Ball Bearing
Kiểu lỗ	Round
Vật liệu	High Carbon Chrome Steel
Kiểu vòng cách	Machined
Vật liệu vòng cách	Phenolic Resin
Vật liệu bi	Steel
Tốc độ giới hạn – dầu	24400 RPM
Cấu hình	One
Tải trọng tĩnh	16900 N
Tải trọng động	25800 N
Kiểu che kín	Open
Weight	0.870 kg
Khoảng nhiệt độ làm việc	-40 to 120 °C

Thông số kích thước

d – đường kính trong	80.000 mm
D – đường kính ngoài	125.000 mm

B – độ rộng	22.000 mm
d1	96.800 mm
D2	112.500 mm
r – bán kính góc lượn	1.100 mm
r1	0.600 mm
Contact Angle	25 °
a	35.100 mm
da nhỏ nhất	87.000 mm
Db max	120.500 mm
r1as max	0.600 mm
l min	9.000 mm
Double Row Width	44.000 mm
Triple Row Width	66.000 mm
Quadruple Row Width	88.000 mm

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

