



MÃ SẢN PHẨM

**5S-2LA-
HSL914UC**

Eco-Friendly Angular Contact Ball Bearing - HSL
Ultage Type

Eco-Friendly Angular Contact Ball Bearing - HSL
Ultage Type

d
70 mm

Đường kính trong

D
100 mm
Đường kính ngoài

B
16 mm
Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/5s-2la-hsl914uc/>

Thông số kỹ thuật

Loại	Angular Contact Ball Bearing
Kiểu lỗ	Round
Vật liệu	High Carbon Chrome Steel
Kiểu vòng cách	Machined
Vật liệu vòng cách	Phenolic Resin
Vật liệu bi	Steel
Tốc độ giới hạn – dầu	30400 RPM
Cấu hình	One
Hệ số	7.5
Tải trọng tĩnh	11500 N
Tải trọng động	20900 N
Kiểu che kín	Open
Khoảng nhiệt độ làm việc	-40 to 120 °C

Thông số kích thước

d – đường kính trong	70.000 mm
D – đường kính ngoài	100.000 mm

B – độ rộng	16.000 mm
d1	80.100 mm
D2	93.200 mm
r – bán kính góc lượn	1.000 mm
r1	0.600 mm
Contact Angle	15 °
a	27.900 mm
da nhỏ nhất	75.500 mm
Db max	95.500 mm
r1as max	0.600 mm
l min	8.500 mm
Double Row Width	32.000 mm
Triple Row Width	48.000 mm
Quadruple Row Width	64.000 mm

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

