



#### MÃ SẢN PHẨM

## JELFLU-2

Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, JELFLU Type

Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock

**d**  
**50,800 mm**

Đường kính trong

**D**  
—  
Đường kính ngoài

**B**  
—  
Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/jelflu-2/>

### Thông số kỹ thuật

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Loại                     | 2-Bolt Rhombus Flanged Unit |
| Bearing Type             | Ball Bearing                |
| Locking Device           | Eccentric Locking Collar    |
| Seal Type                | Contact                     |
| Seal Material            | Nitrile Rubber              |
| Bearing Number           | A-JEL211-200D1              |
| Housing Number           | FLU211D1V50                 |
| Housing Material         | Cast Iron                   |
| Housing Construction     | 1 Piece                     |
| End Type                 | Open                        |
| Finish/Coating           | Black Oxide                 |
| Performance              | Light Duty                  |
| Tải trọng động           | 43500 N                     |
| Tải trọng tĩnh           | 29200 N                     |
| Max Tightening Torque    | 173 lb-in                   |
| Rotational Speed [Max]   | 2900 RPM                    |
| Khoảng nhiệt độ làm việc | -40 to 120 °C               |

Lubrication

Outer Ring

## Thông số kích thước

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| d – đường kính trong | 50.800 mm |
| H                    | 216.7 mm  |
| E                    | 184.2 mm  |
| L                    | 134.1 mm  |
| A                    | 49.2 mm   |
| A0                   | 67.500 mm |
| A1                   | 20.6 mm   |
| A2                   | 31.0 mm   |
| N                    | 17.1 mm   |
| B1                   | 48.400 mm |
| S                    | 12.000 mm |
| F                    | 4.600 mm  |

## Specifications

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Lubrication                   | Outer Ring       |
| Vật liệu bi                   | Through Hardened |
| Kiểu lỗ                       | Cylindrical      |
| Outside Ring Width            | 24.000 mm        |
| Inside Ring Width             | 32.500 mm        |
| Clearance                     | CN               |
| Vật liệu vòng cách            | Nylon            |
| Precision Rating              | ISO Class 0      |
| Radial Dynamic Load Rating    | 43500 N          |
| Radial Static Load Rating     | 29200 N          |
| Rotational Speed [Max]-Grease | 2850 RPM         |

### LIÊN HỆ

Email: [infos@catson.com.vn](mailto:infos@catson.com.vn)

Website: [www.catson.vn](http://www.catson.vn)

Điện thoại: +84 28 3820 8888  
Fax: +84 28 3826 8888

