



MÃ SẢN PHẨM

N1013HSRK

Cylindrical Roller Bearing w/ Tapered Bore -
Inner Ring w/ Two Ribs, Plain Outer Ring

ISO Series Single Row Cylindrical Roller Bearings

d
65 mm

Đường kính trong

D
100 mm

Đường kính ngoài

B
18 mm

Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/n1013hsrk/>

Thông số kỹ thuật

Loại	Cylindrical Roller Bearing
Kiểu lỗ	Tapered
Vật liệu	Hardened Alloy Steel
Vật liệu vòng cách	Nylon
Tốc độ giới hạn – dầu	27200 RPM
Tốc độ giới hạn – mỡ	13600 RPM
Taper	1:12
Bearing Design	Tapered Bore
Cấp chính xác	ISO Class 0
Cấu hình	One
Oil Hole	w/o Oil Hole
Khe hở trong hướng kính	CN
Tải trọng tĩnh	32000 N
Tải trọng động	25300 N
Kiểu che kín	Open
Khoảng nhiệt độ làm việc	-40 to 120 °C

Thông số kích thước

d – đường kính trong	65.000 mm
D – đường kính ngoài	100.000 mm
B – độ rộng	18.000 mm
Ew	91.000 mm
r – bán kính góc lượn	1.100 mm
da nhỏ nhất	71.500 mm
db min	92.000 mm
Db max	93.500 mm
Db min	92.000 mm
r1as max	1.000 mm

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

