



MÃ SẢN PHẨM

N1022HSK

Cylindrical Roller Bearing w/ Tapered Bore -
Inner Ring w/ Two Ribs, Plain Outer Ring

ISO Series Single Row Cylindrical Roller Bearings

d
110 mm
Đường kính trong

D
170 mm
Đường kính ngoài

B
28 mm
Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/n1022hsk/>

Thông số kỹ thuật

Loại	Cylindrical Roller Bearing
Kiểu lỗ	Tapered
Vật liệu	Hardened Alloy Steel
Vật liệu vòng cách	High Strength, Machined Brass
Tốc độ giới hạn – dầu	9800 RPM
Tốc độ giới hạn – mỡ	6200 RPM
Taper	1:12
Bearing Design	Tapered Bore
Cấp chính xác	ISO Class 0
Cấu hình	One
Oil Hole	w/o Oil Hole
Khe hở trong hướng kính	CN
Tải trọng tĩnh	173000 N
Tải trọng động	126000 N
Kiểu che kín	Open
Khoảng nhiệt độ làm việc	-40 to 120 °C

Thông số kích thước

d – đường kính trong	110.000 mm
D – đường kính ngoài	170.000 mm
B – độ rộng	28.000 mm
Ew	155.000 mm
r – bán kính góc lượn	2.000 mm
da nhỏ nhất	119.000 mm
db min	157.000 mm
Db max	161.000 mm
Db min	157.000 mm
r1as max	1.000 mm

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

