



MÃ SẢN PHẨM

NKXR20T2

Needle Roller Bearing with Thrust Cylindrical
Roller Bearing - Open Type

Complex Bearing w/o Inner Ring

d

—

Đường kính trong

D

30 mm

Đường kính ngoài

B

—

Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/nkxr20t2/>

Thông số kỹ thuật

Loại	Complex Bearing
Kiểu lỗ	Round
Cấu hình	One
Clearance	CN
Vật liệu	High Carbon Chrome Steel
Vật liệu vòng cách	Nylon
Tốc độ giới hạn – dầu	8500 RPM
Tốc độ giới hạn – mỡ	2100 RPM
Cấp chính xác	ISO Class 0
Kiểu che kín	Open
Axial Static Load Rating	46500 N
Axial Dynamic Load Rating	20200 N
Radial Static Load Rating	27100 N
Radial Dynamic Load Rating	16400 N
Weight	0.095 kg
Khoảng nhiệt độ làm việc	-40 to 120 °C

Thông số kích thước

Fw	20.000 mm
Fw Tolerance	0.061/0.040 mm
dw	20.000 mm
dw Tolerance	0.033/0.020 mm
D – đường kính ngoài	30.000 mm
D1	35.000 mm
C	30.000 mm
C Tolerance	0/-0.250 mm
C1 – độ dày vành	10.000 mm
C1 Tolerance	0/-0.200 mm
C2	10.500 mm
a	30.700 mm
r – bán kính góc lượn	0.300 mm
da nhỏ nhất	32.000 mm
ras lớn nhất	0.300 mm

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

