



MÃ SẢN PHẨM

SM-UCFL209

Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Pressed Steel Dust Cover, Closed End, UCFL Type

Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Pressed Steel Dust Cover, Closed End, UCFL Type

d
45 mm

Đường kính trong

D

—

Đường kính ngoài

B

49,200 mm

Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/sm-ucfl209/>

Thông số kỹ thuật

Loại	2-Bolt Rhombus Flanged Unit
Bearing Type	Ball Bearing
Locking Device	Set Screw
Seal Type	Contact
Seal Material	Nitrile Rubber
Bearing Number	UC209
Housing Number	SM-FL209
Housing Material	Cast Iron
Housing Construction	1 Piece
End Type	Closed
Performance	Light Duty
Tải trọng động	32500 N
Tải trọng tĩnh	20400 N
Rotational Speed [Max]	3500 RPM
Weight	1.900 kg
Khoảng nhiệt độ làm việc	-40 to 120 °C
Lubrication	No

Thông số kích thước

d – đường kính trong	45.000 mm
H	188.0 mm
L	108.0 mm
J	148.0 mm
A	38.0 mm
A1	16.0 mm
A2	22.0 mm
A4	63.000 mm
N	19.0 mm
B – độ rộng	49.200 mm
S	19.000 mm

Specifications

Lubrication	No
Vật liệu bi	Through Hardened
Kiểu lỗ	Cylindrical
Outside Ring Width	22.000 mm
Inside Ring Width	49.200 mm
Clearance	CN
Vật liệu vòng cách	Pressed Steel
Precision Rating	ISO Class 0
Radial Dynamic Load Rating	32500 N
Radial Static Load Rating	20400 N
Rotational Speed [Max]-Grease	3450 RPM

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

