




MÃ SẢN PHẨM

SPAW2224N1

Sealed Spherical Pillow Blocks, SPAW Type

Sealed Spherical Pillow Blocks, SPAW/SPW Type

d
110 mm
 Đường kính trong

D
 —
 Đường kính ngoài

B
 —
 Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/spaw2224n1/>

Thông số kỹ thuật

Loại	Pillow Block Unit
Bearing Type	Spherical Roller Bearing
Seal Material	Nitrile Rubber
Locking Device	Adapter
Bearing Number	MX-W22224EALLKW33C3
Housing Number	SPA224N1
Adapter Sleeve Number	H2324XM1
Housing Material	Ductile Iron
Housing Construction	1 Piece
Mounting Type	4-Bolt
Performance	Heavy Duty
End Type	Open
Tải trọng động	688000 N
Tải trọng tĩnh	753000 N
Rotational Speed [Max]	1300.0 RPM
Khoảng nhiệt độ làm việc	-40 to 200 °C
Lubrication	Relubricatable

Guidelines for Mounting

Axial Displacement - Min.	0.030 in
Axial Displacement - Max.	0.043 in
Recommended Locknut Rotation	180 °
Hydraulic Pressure - Min.	2750 lb/in ²
Hydraulic Pressure - Max.	3850 lb/in ²

Shaft Tolerance

Shaft Tolerance	nominal to -87 µm
-----------------	-------------------

Allowable Loads

Allowable Loads - P60	71500 lb
Allowable Loads - P90	45000 lb
Allowable Loads - P120	24500 lb
Allowable Loads - P150	22000 lb
Allowable Loads - P180	24500 lb

Thông số kích thước

d – đường kính trong	110.000 mm
h	133.4 mm
a	419.0 mm
b	105.0 mm
b1	121.0 mm
c	38.0 mm
m	352.4 mm
m1	69.9 mm
w	267.0 mm
u	22.0 mm
v	34.9 mm

Notes

Sales drawing reflects
"Bore Size w/o Adapter".
They do not show the
"d" dimension, which is the
bore size with adapter

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

