



MÃ SẢN PHẨM

SUCT209-28

Take-Up Unit, Set Screw, Stainless Steel
Housing, SUCT Type

Take-Up Unit, Set Screw, Stainless Steel Housing,
SUCT Type

d
44,450 mm
Đường kính trong

D
—
Đường kính ngoài

B
49,200 mm
Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/suct209-28/>

Thông số kỹ thuật

Loại	Take-Up Unit
Bearing Type	Ball Bearing
Locking Device	Set Screw
Seal Type	Contact
Seal Material	Silicone
Bearing Number	SUC209-28
Housing Number	ST209N
Insert Material	Stainless Steel
Housing Material	Stainless Steel
Performance	Normal Duty
Tải trọng động	25700 N
Tải trọng tĩnh	20800 N
Rotational Speed [Max]	3100.0 RPM
Weight	2.650 kg
Khoảng nhiệt độ làm việc	-20 to 120 °C
Lubrication	Outer Ring

Thông số kích thước

d – đường kính trong	44.450 mm
L	144.0 mm
H	117.0 mm
H1	102.0 mm
H2	83.0 mm
L1	87.0 mm
L2	16.0 mm
L3	83.0 mm
N	29.0 mm
N1	19.0 mm
N2	49.0 mm
A	49.0 mm
A1	16.0 mm
A2	35.0 mm
B – độ rộng	49.200 mm
S	19.000 mm

Specifications

Lubrication	Outer Ring
Vật liệu bi	Stainless Steel
Outside Diameter	85.000 mm
Kiểu lỗ	Cylindrical
Outside Ring Width	22.000 mm
Inside Ring Width	49.200 mm
Clearance	CN
Vật liệu vòng cách	Stainless Steel
Precision Rating	ISO Class 0
Radial Dynamic Load Rating	25700 N
Radial Static Load Rating	20800 N
Rotational Speed [Max]-Grease	4100 RPM

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

