




MÃ SẢN PHẨM

# UC212D1

Bearing Insert w/ Set Screw, Wide Inner Ring - Spherical O.D.

Set Screw Type Bearings - Spherical O.D.

**d**  
**60 mm**

Đường kính trong

**D**  
**110 mm**  
 Đường kính ngoài

**B**  
**65,100 mm**  
 Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/uc212d1/>

## Thông số kỹ thuật

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Loại                 | Insert Bearing         |
| Kiểu lỗ              | Round                  |
| Bearing Type         | Ball Bearing           |
| Vật liệu             | Through Hardened Steel |
| Vật liệu bi          | Through Hardened       |
| Tốc độ giới hạn – mỡ | 2500 RPM               |
| Seal Type            | Contact                |
| Seal Material        | Nitrile Rubber         |
| Precision Rating     | ISO Class 0            |
| Performance          | Standard Duty          |
| Locking Device       | Set Screw              |
| Lubrication          | Outer Ring             |
| Basic Outer Ring     | 212                    |
| Clearance            | CN                     |
| Tải trọng tĩnh       | 36000 N                |
| Tải trọng động       | 52500 N                |
| Kiểu che kín         | Double Sealed          |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Weight                   | 1.520 kg      |
| Khoảng nhiệt độ làm việc | -40 to 120 °C |

## Thông số kích thước

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| d – đường kính trong  | 60.000 mm  |
| D – đường kính ngoài  | 110.000 mm |
| C                     | 30.000 mm  |
| B – độ rộng           | 65.100 mm  |
| r – bán kính góc lượn | 2.000 mm   |
| ds                    | M10x1.25   |
| G                     | 10.000 mm  |
| d4                    | 77.000 mm  |
| S1                    | 39.700 mm  |
| S                     | 25.400 mm  |
| F                     | 6.200 mm   |

## Specifications

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Radial Dynamic Load Rating | 52500 N    |
| Lubrication                | Outer Ring |
| Radial Static Load Rating  | 36000 N    |

### LIÊN HỆ

Email: [infos@catson.com.vn](mailto:infos@catson.com.vn)

Website: [www.catson.vn](http://www.catson.vn)

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

