



**MÃ SẢN PHẨM**

# UCP324HT2D1

Pillow Block Unit, Cast Housing, Set Screw, UCP/UCPX Type

Pillow Block Unit, Cast Housing, Set Screw, UCP/UCPX Type

**d**  
**120 mm**  
Đường kính trong

**D**  
—  
Đường kính ngoài

**B**  
**126 mm**  
Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/ucp324ht2d1/>

## Thông số kỹ thuật

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Loại                     | Pillow Block Unit |
| Bearing Type             | Ball Bearing      |
| Locking Device           | Set Screw         |
| Seal Type                | Contact           |
| Seal Material            | Nitrile Rubber    |
| Bearing Number           | UC324HT2D1        |
| Housing Number           | P324D1            |
| Housing Material         | Cast Iron         |
| Housing Construction     | 1 Piece           |
| Performance              | Heavy Duty        |
| End Type                 | Open              |
| Tải trọng động           | 207000 N          |
| Tải trọng tĩnh           | 185000 N          |
| Weight                   | 55.600 kg         |
| Khoảng nhiệt độ làm việc | -40 to 180 °C     |
| Lubrication              | Outer Ring        |

## Thông số kích thước

|                      |            |
|----------------------|------------|
| d – đường kính trong | 120.000 mm |
| J                    | 450.0 mm   |
| L                    | 570.0 mm   |
| A                    | 140.0 mm   |
| H                    | 160.0 mm   |
| H1                   | 65.0 mm    |
| H2                   | 320.0 mm   |
| L1                   | 140.0 mm   |
| N                    | 40.0 mm    |
| N1                   | 55.0 mm    |
| B – độ rộng          | 126.000 mm |
| S                    | 51.000 mm  |
| F                    | 16.000 mm  |

## Specifications

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Lubrication                   | Outer Ring                     |
| Vật liệu bi                   | Temperature Stabilized<br>160C |
| Outside Diameter              | 260.000 mm                     |
| Kiểu lỗ                       | Cylindrical                    |
| Outside Ring Width            | 63.000 mm                      |
| Inside Ring Width             | 126.000 mm                     |
| Clearance                     | CN                             |
| Vật liệu vòng cách            | Pressed Steel                  |
| Precision Rating              | ISO Class 0                    |
| Radial Dynamic Load Rating    | 207000 N                       |
| Radial Static Load Rating     | 185000 N                       |
| Rotational Speed [Max]-Grease | 1150.0 RPM                     |

LIÊN HỆ

Email: [infos@catson.com.vn](mailto:infos@catson.com.vn)

Website: [www.catson.vn](http://www.catson.vn)

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

