



MÃ SẢN PHẨM

UELPL-1-15-16F1

Ultra-Class Pillow Block Unit with Eccentric Locking Collar, Low Base, UELPL Type

Ultra-Class Pillow Block Unit with Eccentric Locking Collar

d
49,213 mm
 Đường kính trong

D
 —
 Đường kính ngoài

B
 —
 Độ rộng

Xem chi tiết: <https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/uelpl-1-15-16f1/>

Thông số kỹ thuật

Loại	Pillow Block Unit
Bearing Type	Ball Bearing
Locking Device	Eccentric Locking Collar
Seal Type	Contact
Seal Material	Nitrile Rubber
Bearing Number	A-UEL210-115D1
Housing Number	PL210D1V50
Housing Material	Cast Iron
Housing Construction	1 Piece
End Type	Open
Finish/Coating	Black Oxide
Performance	Light Duty
Tải trọng động	35000 N
Tải trọng tĩnh	23200 N
Max Tightening Torque	138 lb·in
Rotational Speed [Max]	3100.0 RPM
Weight	3.390 kg

Khoảng nhiệt độ làm việc	-40 to 120 °C
--------------------------	---------------

Lubrication	Outer Ring
-------------	------------

Thông số kích thước

d – đường kính trong	49.213 mm
J	158.0 mm
L	206.4 mm
A	60.3 mm
H	55.6 mm
H1	20.6 mm
H2	111.9 mm
N	17.5 mm
N1	23.8 mm
L1	65.1 mm
B1	62.700 mm
S	24.600 mm
F	5.900 mm

Specifications

Lubrication	Outer Ring
Vật liệu bi	Through Hardened
Outside Diameter	90.000 mm
Kiểu lỗ	Cylindrical
Outside Ring Width	24.000 mm
Inside Ring Width	49.200 mm
Clearance	CN
Vật liệu vòng cách	Pressed Steel
Precision Rating	ISO Class 0
Radial Dynamic Load Rating	35000 N
Radial Static Load Rating	23200 N
Rotational Speed [Max]-Grease	3150.0 RPM

LIÊN HỆ

Email: infos@catson.com.vn

Website: www.catson.vn

Điện thoại: +84 28 3820 8888

Fax: +84 28 3826 8888

